

Aardingskabel, naakt koper

CU16-M B1000

Installatie:

Brandgedrag:



Naakt Koper als aarding 16 mm² meerdradig

Toepassingen

- Aardingskabel.

Kenmerken

Totaal gewicht:	138
Diameter kern:	5,2 mm
Geleiderdoorsnede:	16 mm ²
Constructieklasse kern:	Klasse 2 = samengeslagen
Aantal draden:	1
Materiaal kern:	Koper

Betekenis van de gebruikte symbolen

Installatie/Brandgedrag



kabel voldoet aan CPR richtlijn



mag niet in bundel geplaatst worden



mag in bundel geplaatst worden



mag gebruikt worden in een ruimte BD2 of BD3 of BD4



voldoet aan de NBN 713-020 Add.3 met functiebehoud van 30 minuten



voldoet aan de NBN 713-020 Add.3 met functiebehoud van 1h



voldoet aan de NBN 713-020 Add.3 met functiebehoud van 1h30



voldoet aan de NBN 713-020 Add.3 met functiebehoud van 2h

Normen volgens EN 13501-6

Brandprestatie

B2ca	Euroklasse B2ca
Cca	Euroklasse Cca
Dca	Euroklasse Dca
Eca	Euroklasse Eca
Fca	Euroklasse Fca

Classificatie dichtheid of densiteit van de rook

s1	Subcategorie s1 (geringe rookproductie)
s1a	Subcategorie s1a (geringe rookproductie)
s1b	Subcategorie s1b (geringe rookproductie)
s2	Subcategorie s2 (gemiddelde rookproductie)
s3	Subcategorie s3 (grote rookproductie)

Classificatie brandende druppels/deeltjes *Classificatie zuurtegraad en geleidingsvermogen*

d0	Subcategorie d0 (geen productie van brandende delen)	a1	subcategorie a1 (rook met lage zuurgraad en niet corrosief)
d1	Subcategorie d1 (delen branden korter dan 10 seconden)	a2	subcategorie a2 (rook met lage zuurgraad en weinig corrosief)
d2	Subcategorie d2 (delen branden langer dan 10 seconden)	a3	subcategorie a3 (rook met zuurgraad en corrosief)

Alle informatie, afmetingen en elektrische gegevens die zich bevinden in de technische fiches van Cebeo zijn louter informatief & niet bindend. Ze kunnen aangepast worden zonder waarschuwing. Geen aansprakelijkheid voor drukfouten.