

Sommeerelement, Continutoon of pulserend, instelbaar, 85 dB, zwart, AC/DC 24 V, Diameter 70 mm



### Algemene technische gegevens

|                                                        |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| productmerknaam                                        | SIRIUS                                                                                                                                                                                  |
| productbenaming                                        | Zoemerelement                                                                                                                                                                           |
| type spanning van de bedrijfsspanning                  | AC/DC                                                                                                                                                                                   |
| bedrijfsspanning                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 bij DC nominale waarde 24 V</li> <li>• 1 bij AC bij 50 Hz nominale waarde 24 V</li> <li>• 1 bij AC bij 60 Hz nominale waarde 24 V</li> </ul> |
| relatieve positieve tolerantie van de bedrijfsspanning | 10 %                                                                                                                                                                                    |
| relatieve negatieve tolerantie van de bedrijfsspanning | -10 %                                                                                                                                                                                   |
| opgenomen stroom maximaal                              | 25 mA                                                                                                                                                                                   |
| aard van het akoestische signaal                       | permanente toon / pulstoon                                                                                                                                                              |
| volumeniveau                                           | 85 dB                                                                                                                                                                                   |
| levensduur van de akoestische melder                   | 5 000 h                                                                                                                                                                                 |
| geluidsfrequentie                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 1,75 kHz</li> </ul>                                                                                                                          |
| materiaal                                              | PC                                                                                                                                                                                      |
| kleur                                                  | zwart                                                                                                                                                                                   |
| bevestigingswijze                                      | Bajonet                                                                                                                                                                                 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| referentiemarkering        |   |
| • volgens EN 61346-2       | P |
| • volgens IEC 81346-2:2009 | P |

### Mechanische gegevens

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| buitendiameter van het signaalzuilelement | 70 mm |
|-------------------------------------------|-------|

### Omgevingsomstandigheden

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| omgevingstemperatuur tijdens bedrijf         | -20 ... +50 °C |
| beschermingsklasse IP                        | IP65           |
| productfunctie akoestisch signaal instelbaar | Ja             |
| hoogte                                       | 72 mm          |
| breedte                                      | 70 mm          |

### Approbaties/ certificaten

| General Product Approval                                                                | EMC                                                                               | Declaration of Conformity                                                                | other                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>UL |  | <br>RCM | <br>EG-Konf. |

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

### Verdere informatie

**Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)**

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall (online-bestelsysteem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mlfb=8WD4420-0FA>

**CAX-online-generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-0FA>

**Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8WD4420-0FA>

**Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4420-0FA&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-0FA&lang=en)

TOP

BOTTOM



