

Gegevensblad product

Kenmerken

VZ11

nulleiderpool 40 A - voor V02..V2



Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Korte naam apparaat	VZ
Type product of component	Extra nulblok
Prestatieniveau	Hoog prestatieniveau
Beschrijving polen	1N
Type en samenstelling contact	1 NO
Werking contacten	Vroeg-maak, laat-verbreek
Compatibiliteit product	V1 V2 V02 V0 V01
Bereik compatibiliteit	TeSys (TeSys VARIO) lastscheider
Type net	AC DC
Netfrequentie	50/60 Hz

Complementaire kenmerken

Montagelocatie	Rechts Links
[Ue] nominale bedrijfsspanning	690 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	40 A
Mechanische levensduur	100000 cycli
Elektrische levensduur	30000 Cycli DC-1...5 100000 cycli AC-21
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen kabel 6 mm ² - kabelstijfheid: flexibel - met kabelhuls Schroefklem aansluitingen kabel 10 mm ² - kabelstijfheid: rigide
Aandraaimoment	2,1 N.m - op schroefklem aansluitingen
Hoogte	74 mm
Breedte	16 mm
Diepte	35 mm
Gewicht product	0,05 kg

Omgeving

Normen	IEC 60947-3
Productcertificeringen	GL CSA UL UKCA
Beschermende behandeling	TC
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
Mechanische stevigheid	Trillingen 10...150 Hz (1 gn) conform IEC 60068-2-6 Schokken 11 ms (15 gn) conform IEC 60068-2-27
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...50 °C
Vuurbestendigheid	960 °C conform IEC 60695-2-1

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,7 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	48,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	69
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,582 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------