



Hoofdkenmerken

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Productgamma | NS100...250 |
| Type product of component | Trip unit |
| Bereik compatibiliteit | Compact NS100 |
| Apparaattoepassing | Motor |
| Beschrijving polen | 3P |
| Beschrijving beveiligde polen | 3t |
| Type net | AC |
| Netfrequentie | 50/60 Hz |
| Naam uitschakeleenheid | MA |
| Technologie uitschakeleenheid | Magnetisch |
| Beschermfuncties uitschakeleenheid | I |
| Type bescherming | Kortsluitbeveiliging (magnetisch) |
| Kaliber uitschakeleenheid | 100 A bij 65 °C |

Complementaire kenmerken

| | |
|--|-------------------------|
| Type instelling korstondige afname (Isd) | Aanpasbaar |
| Isd instelbereik kortstondige afname | 6...14 x I _n |

Omgeving

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Normen | IEC 60947-2 |
| Productcertificeringen | ASEFA KEMA LCIE ASTA |
| IP-beschermingsgraad | IP40 conform IEC 60529 |
| Vervuilinggraad | 3 conform IEC 60947 |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -25...70 °C |
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -50...85 °C |

Contractuële waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|