

Fiche produit

Caractéristiques

AK5PC34

PDC TRI N32A FIL LG250MM



Principales

Gamme	Linergy
Nom du produit	HK
Type de produit ou de composant	Prise de contact
Description des pôles	3P + N
[I _{th}] courant thermique conventionnel	32 A
I ² t à l'enclenchement	200000 A².s
Nombre de points	2
Nombre de câbles	4 câble(s) 4 mm²
Longueur de câble	0,25 m
Quantité du lot	Jeu de 6

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	600 V conforme à CSA 600 V conforme à UL 690 V conforme à IEC 60439-1
Courant de crête	25 kA
Largeur	36 mm
Hauteur	46 mm
Profondeur	38 mm
Poids du produit	0,05 kg

Environnement

Normes	IEC 60439
Certifications du produit	UL LROS (Lloyds register of shipping) CSA DNV

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	13,500 cm
Largeur de l'emballage 1	12,700 cm
Longueur de l'emballage 1	15,500 cm
Poids de l'emballage 1	70,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	13,500 cm
Largeur de l'emballage 2	12,700 cm
Longueur de l'emballage 2	15,500 cm
Poids de l'emballage 2	494,000 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	96
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm

Largeur de l'emballage 3	40,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	8,681 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------