

Gegevensblad product

Kenmerken

LG1K065M706

gesloten DOL-starter - LG1-K - 1..1,6 A - 220 V
AC spoel



Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Productnaam	TeSys LG
Korte naam apparaat	LG1K
Type product of component	Geïsoleerde DOL-starter
Apparaattoepassing	Veiligheid
Gebruikscategorie	AC-3
Apparaatsamenstelling	Contacteur Lastscheider Stroomonderbreker
Motorvermogen kW	0,25 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz 0,55 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz 0,55 kW bij 440 V AC 50/60 Hz
Instelbereik thermische bescherming	1...1,6 A
[Uc] control circuit voltage	220/230 V AC 50/60 Hz
Type bediening	Drukknop start wit I Drukknop stop zwart O Draaihendel noodstop rood

Complementaire kenmerken

Nummer kabelinvoer	4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant 4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis
Breedte	175 mm
Hoogte	165 mm
Diepte	165 mm
Gewicht product	0,97 kg

Omgeving

Normen	IEC 60947-4-1 IEC 60204-1
Productcertificeringen	CE UKCA
Materiaal	Polycarbonaat
IK-beschermingsgraad	IK07 conform IEC 60529
IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
Omgevingskenmerken	Standaard omgeving

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,0 cm
Package 1 Width	22,5 cm
Package 1 Length	25,5 cm
Package 1 Weight	1,75 kg
Unit Type of Package 2	P06

Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	77,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	29,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------