

Gegevensblad product

Kenmerken

LE1D09P7

starter - TeSys LE1-D - 9 A - spoel 230 V AC



Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Productnaam	TeSys LE
Korte naam apparaat	LE1D
Type product of component	Geïsoleerde DOL-starter
Apparaattoepassing	Standaard
Gebruikscategorie	AC-3
Apparaatsamenstelling	Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld Contactor
Type bediening	Drukknop start groen I Drukknop stop/reset rood O

Complementaire kenmerken

Motorvermogen kW	4 KW bij 380/400 V AC 50/60 Hz 4 KW bij 415 V AC 50/60 Hz 4 KW bij 440 V AC 50/60 Hz 2,2 KW bij 220/230 V AC 50/60 Hz 5,5 KW bij 500 V AC 50/60 Hz 5,5 kW bij 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventional free air thermal current	9 A
[Uc] control circuit voltage	230 V AC 50/60 Hz
Nummer kabelinvoer	2 kabelingang: ISO20 bovenkant 2 kabelingang: ISO20 basis
Breedte	88 mm
Hoogte	166 mm
Diepte	128,5 mm
Gewicht product	0,92 kg

Omgeving

Materiaal	Polycarbonaat
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK07 conform IEC 60529
Normen	IEC 60947-4-1
Omgevingstemperatuur voor werking	-5...40 °C
Omgevingskenmerken	Standaard omgeving
Productcertificeringen	UKCA

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,0 cm
Package 1 Width	17,2 cm
Package 1 Length	20,6 cm
Package 1 Weight	888,0 g
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	30

Package 2 Height	80,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	39,64 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------