

# Gegevensblad product

## Kenmerken

# LE1D18P7

starter - TeSys LE1-D - 18 A - spoel 230 V AC



## Hoofdkenmerken

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Gamma                     | TeSys                                                         |
| Productnaam               | TeSys LE                                                      |
| Korte naam apparaat       | LE1D                                                          |
| Type product of component | Geïsoleerde DOL-starter                                       |
| Apparaattoepassing        | Standaard                                                     |
| Gebruikscategorie         | AC-3                                                          |
| Apparaatsamenstelling     | Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld Contactor |
| Type bediening            | Drukknop start groen I<br>Drukknop stop/reset rood O          |

## Complementaire kenmerken

|                                             |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorvermogen kW                            | 10 KW bij 500 V AC 50/60 Hz<br>10 KW bij 660/690 V AC 50/60 Hz<br>4 KW bij 220/230 V AC 50/60 Hz<br>9 KW bij 415 V AC 50/60 Hz<br>9 KW bij 440 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kW bij 380/400 V AC 50/60 Hz |
| [Ith] Conventional free air thermal current | 17 A                                                                                                                                                                                             |
| [Uc] control circuit voltage                | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                |
| Nummer kabelinvoer                          | 2 kabelingang: ISO20 bovenkant<br>2 kabelingang: ISO25 bovenkant<br>2 kabelingang: ISO20 basis<br>2 kabelingang: ISO25 basis                                                                     |
| Breedte                                     | 101 mm                                                                                                                                                                                           |
| Hoogte                                      | 201 mm                                                                                                                                                                                           |
| Diepte                                      | 153,5 mm                                                                                                                                                                                         |
| Gewicht product                             | 1,015 kg                                                                                                                                                                                         |

## Omgeving

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Materiaal                         | Polycarbonaat          |
| IP-beschermingsgraad              | IP65 conform IEC 60529 |
| IK-beschermingsgraad              | IK07 conform IEC 60529 |
| Normen                            | IEC 60947-4-1          |
| Omgevingstemperatuur voor werking | -5...40 °C             |
| Omgevingskenmerken                | Standaard omgeving     |
| Productcertificeringen            | UKCA                   |

## Verpakkingseenheden

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 16,0 cm  |
| Package 1 Width              | 20,0 cm  |
| Package 1 Length             | 25,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 1,179 kg |
| Unit Type of Package 2       | P06      |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Number of Units in Package 2 | 22       |
| Package 2 Height             | 80,0 cm  |
| Package 2 Width              | 80,0 cm  |
| Package 2 Length             | 60,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 39,94 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                                                                |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                                                              |
| EU-richtlijn RoHS                 | Conform <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                                                                                                      |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                              |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                                                                           |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                              |
| Milieu-informatie                 | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                                                                   |
| Circulariteitsprofiel             | <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                                                                                |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## Contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|