

## Gegevensblad product

### Kenmerken

## ZB4BA335

kop voor drukknop - Ø 22 - zwart - pijl naar boven



### Hoofdkenmerken

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Productgamma                       | Harmony XB4                              |
| Type product of component          | Kop voor niet-verlichte drukknop         |
| Korte naam apparaat                | ZB4                                      |
| Materiaal kraag                    | Verchroomd metaal                        |
| Bevestigingsdiameter               | 22 mm                                    |
| Verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                                        |
| Koptype                            | Standard                                 |
| Vorm van kop signaleringseenheid   | Rond                                     |
| Type operator                      | terugverend                              |
| Profiel operator                   | Zwart verzonken, pijl naar beneden (wit) |

### Complementaire kenmerken

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD totale breedte             | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAD totale hoogte              | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CAD totale diepte              | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mechanische levensduur         | 10000000 cycli                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elektrische samenstellingscode | C1 voor <9 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C2 voor <9 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd<br>C11 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C15 voor <1 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd |
| Presentatie product            | Basisonderdeel                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Omgeving

|                                  |                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermende behandeling         | TH                                                                                                                                      |
| Omgevingstemperatuur bij opslag  | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -40...70 °C                                                                                                                             |
| Overspanningscategorie           | Klasse I conform IEC 60536                                                                                                              |
| IP-beschermingsgraad             | IP66 conform IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                         |
| NEMA beschermingsgraad           | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                      |
| IK-beschermingsgraad             | IK06 conform IEC 50102                                                                                                                  |
| Normen                           | EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1 |

|                        |                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productcertificeringen | DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>CSA<br>GL<br>BV<br>UL listed                                                                                    |
| Trillingsweerstand     | 5 gn (f= 2...500 Hz) conform IEC 60068-2-6                                                                                                                   |
| Schokbestendigheid     | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27 |

## Verpakkingseenheden

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 3,5 cm   |
| Package 1 Width              | 4,5 cm   |
| Package 1 Length             | 5,5 cm   |
| Package 1 Weight             | 28,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 300      |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 8,827 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                                                                                                                                                 |
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                   |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                                                                                                    |
| EU-richtlijn RoHS                 | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                                                                    |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                             |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                                                                                                |
| Milieu-informatie                 |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                     |
| Circulariteitsprofiel             |  <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                                  |

## Contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|