

Gegevensblad product

Kenmerken

16003

analoge ampèremeter AMP - 3" zonder wijzerplaat 72 x 72 mm



Hoofdkenmerken

Gamma	PowerLogic
Korte naam apparaat	AMP
Type product of component	Ampèremeter
Apparaattoepassing	Motor
Bereik compatibiliteit	Prisma (Prisma P) deur Prisma (Prisma G) deur
Technologietype	Ferromagnetisch
Type schaal	62 mm over 90°
Montagesteun	Voorkant

Complementaire kenmerken

Type meting	Stroom
Nauwkeurigheidsklasse	Klasse 1,5
Vermogenverbruik	1,1 VA
Energieverbruik in VA	1,1 VA
Overbelastingsbestendigheid	1,2 In, permanent 10 In, 5 s
Montage apparaat	Inbouw
Bedieningspositie	30°/verticaal
Breedte	72 mm
Hoogte	72 mm
Diepte	75 mm
Temperatuurafwijking	+/- 0.003 %/°C

Omgeving

Normen	IEC 61010-1 IEC 61000-4 IEC 60051-1
IP-beschermingsgraad	IP52
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...50 °C
Referentietemperatuur	23 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,0 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	191,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	33
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm

Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,757 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------