

## Gegevensblad product

### Kenmerken

## ZB4BD4

kop voor keuzeschakelaar - 2 posities - Ø 22 - zwart



### Hoofdkenmerken

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Productgamma                       | Harmony XB4                       |
| Type product of component          | Kop voor keuzeschakelaar          |
| Korte naam apparaat                | ZB4                               |
| Materiaal kraag                    | Verchroomd metaal                 |
| Bevestigingsdiameter               | 22 mm                             |
| Kootype                            | Standard                          |
| Verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                                 |
| Vorm van kop signaleringseenheid   | Rond                              |
| Type operator                      | Van rechts naar links terugverend |
| Profiel operator                   | Zwart standaard hendel            |
| Informatie positie operator        | 2 standen 90°                     |

### Complementaire kenmerken

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD totale breedte             | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAD totale hoogte              | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CAD totale diepte              | 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gewicht product                | 0,045 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Weerstand hoge druk drukring   | 7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mechanische levensduur         | 1000000 cycli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elektrische samenstellingscode | C3 voor <6 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C4 voor <6 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd<br>C5 voor <5 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C6 voor <5 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd<br>C7 voor <4 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C8 voor <4 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd<br>C11 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C15 voor <1 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd |
| Presentatie product            | Basisonderdeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Omgeving

|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Beschermende behandeling         | TH                                      |
| Omgevingstemperatuur bij opslag  | -40...70 °C                             |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -40...70 °C                             |
| Overspanningscategorie           | Klasse I conform IEC 60536              |
| IP-beschermingsgraad             | IP67 conform IEC 60529<br>IP69<br>IP69K |
| NEMA beschermingsgraad           | NEMA 13<br>NEMA 4X                      |
| IK-beschermingsgraad             | IK06 conform IEC 50102                  |

|                        |                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normen                 | EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1                      |
| Productcertificeringen | CSA<br>BV<br>UL listed<br>GL<br>DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)                                                                                    |
| Trillingsweerstand     | 5 gn (f= 2...500 Hz) conform IEC 60068-2-6                                                                                                                   |
| Schokbestendigheid     | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27 |

## Verpakkingseenheden

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 3,6 cm    |
| Package 1 Width              | 5,4 cm    |
| Package 1 Length             | 5,5 cm    |
| Package 1 Weight             | 51 g      |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 200       |
| Package 2 Height             | 30 cm     |
| Package 2 Width              | 30 cm     |
| Package 2 Length             | 40 cm     |
| Package 2 Weight             | 10,565 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                                                                                                                                                 |
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                  |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                                                                                                    |
| EU-richtlijn RoHS                 | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                                                                    |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                             |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                                                                                                |
| Milieu-informatie                 |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                     |
| Circulariteitsprofiel             |  <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                                  |

## Contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|