

## Fiche produit

### Caractéristiques

## ZB5AA4

tête pour bouton-poussoir - Ø 22 - rouge



### Principales

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Gamme de produits                            | Harmony XB5                          |
| Type de produit ou de composant              | Tête de bouton-poussoir non lumineux |
| Nom abrégé d'appareil                        | ZB5                                  |
| Matière de la collerete                      | Plastique gris foncé                 |
| Diamètre de fixation                         | 22 mm                                |
| Type de tête                                 | Normes                               |
| Vente par quantité indivisible               | 1                                    |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Rond                                 |
| Appareil de commande                         | Rappel de ressort                    |
| Profil du dispositif de commande             | RED encastré, sans marquage          |

### Complémentaires

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Largeur hors tout CAO          | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hauteur hors tout CAO          | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondeur hors tout CAO       | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poids du produit               | 0,018 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Durée de vie mécanique         | 10000000 cycle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nom de la station              | XALD découpes 1...5<br>XALK découpes 2...5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Code de composition électrique | C1 pour <9 contacts utilisant unique blocs in montage avant<br>C2 pour <9 contacts utilisant simple et double blocs in montage avant<br>C11 pour <3 contacts utilisant unique blocs in montage avant<br>C15 pour <1 contacts utilisant unique blocs in montage avant<br>SF1 pour <3 contacts utilisant unique blocs in montage avant<br>SR1 pour <3 contacts utilisant unique blocs in montage arrière |
| Présentation du produit        | Élément de base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Environnement

|                                       |                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Traitement de protection              | TH                                                 |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C                                        |
| Température de fonctionnement         | -40...70 °C                                        |
| Catégorie de surtension               | Classe II conforme à IEC 60536                     |
| Degré de protection IP                | IP66 conforme à IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |
| Tenue à l'environnement NEMA          | NEMA 13<br>NEMA 4X                                 |
| Tenue au nettoyeur haute pression     | 7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m                |
| Degré de protection IK                | IK03 conforme à IEC 50102                          |

|                            |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                     | EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>UL 508<br>JIS C8201-1                                                      |
| Certifications du produit  | UL listed<br>DNV<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>CSA<br>BV<br>GL                                                                                                |
| Tenue aux chocs mécaniques | 30 gn (durée = 18 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27<br>50 gn (durée = 11 ms) pour accélération semi-sinusoïdale conforme à IEC 60068-2-27 |
| Tenue aux vibrations       | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforme à IEC 60068-2-6                                                                                                                            |

## Unités de conditionnement

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,400 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 3,400 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 5,400 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 17,000 g  |
| Type d'emballage 2             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 300       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30 cm     |
| Largeur de l'emballage 2       | 30 cm     |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm     |
| Poids de l'emballage 2         | 5,563 kg  |
| Type d'emballage 3             | P06       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 2400      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 77,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 54,524 kg |

## Caractéristiques environnementales

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                           |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|