

# Gegevensblad product

## Kenmerken

## ZB5AA432

kop voor drukknop - Ø 22 - rood - O



### Hoofdkenmerken

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Productgamma                       | Harmony XB5                      |
| Type product of component          | Kop voor niet-verlichte drukknop |
| Korte naam apparaat                | ZB5                              |
| Materiaal kraag                    | Dark grey plastic                |
| Bevestigingsdiameter               | 22 mm                            |
| Koptype                            | Standard                         |
| Verkoop per ondeelbare hoeveelheid | 1                                |
| Vorm van kop signaleringseenheid   | Rond                             |
| Type operator                      | terugverend                      |
| Profiel operator                   | Rood verzonken, O (wit)          |

### Complementaire kenmerken

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD totale breedte             | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAD totale hoogte              | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CAD totale diepte              | 28 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gewicht product                | 0,018 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mechanische levensduur         | 10000000 cycli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Naam station                   | XALD 1...5 uitsnijdingen<br>XALK 2...5 uitsnijdingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elektrische samenstellingscode | C1 voor <9 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C2 voor <9 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd<br>C11 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>C15 voor <1 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>SF1 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd<br>SR1 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in montage aan achterzijde |
| Presentatie product            | Basisonderdeel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Omgeving

|                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermende behandeling         | TH                                                                                                                  |
| Omgevingstemperatuur bij opslag  | -40...70 °C                                                                                                         |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -40...70 °C                                                                                                         |
| Overspanningscategorie           | Klasse II conform IEC 60536                                                                                         |
| IP-beschermingsgraad             | IP66 conform IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                     |
| NEMA beschermingsgraad           | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                  |
| Weerstand hoge druk drukkring    | 7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m                                                                               |
| IK-beschermingsgraad             | IK03 conform IEC 50102                                                                                              |
| Normen                           | JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1 |

|                        |                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productcertificeringen | DNV<br>CSA<br>UL listed<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV                                                                                    |
| Schokbestendigheid     | 30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27<br>50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform IEC 60068-2-27 |
| Trillingsweerstand     | 5 gn (f= 2...500 Hz) conform IEC 60068-2-6                                                                                                                   |

## Verpakkingseenheden

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,5 cm   |
| Package 1 Width              | 3,4 cm   |
| Package 1 Length             | 5,4 cm   |
| Package 1 Weight             | 17,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 300      |
| Package 2 Height             | 30 cm    |
| Package 2 Width              | 30 cm    |
| Package 2 Length             | 40 cm    |
| Package 2 Weight             | 5,644 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                                                             |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                  |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                |
| EU-richtlijn RoHS                 | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                |
| RoHS-regulering China             | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                             |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#">Ja</a>                                                                                                |
| Milieu-informatie                 | <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                     |
| Circulariteitsprofiel             | <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                                  |

## Contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|