

Gegevensblad product

Kenmerken

LUB32

Vermogensbasis DOL starter - 3P - 32A 440V
AC43 - met klemmen sturing - TeSys U



Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Productnaam	TeSys Ultra
Korte naam apparaat	LUB
Type product of component	Niet-omkerende stroombasis
Apparaattoepassing	Motor control Motor protection
Beschrijving polen	3P
Geschiktheid voor isolatie	Ja
[Ue] nominale bedrijfsspanning	690 V AC voor vermogenskring
Netfrequentie	40...60 Hz
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	32 A
Ie toegekende bedrijfstrom	28,5 A bij <= 440 V 23 A bij 500 V 21 A bij 690 V
Gebruikscategorie	AC-43 AC-44 AC-41
[Ics] nominaal service kortsluitvermogen	50 KA bij 230 V 50 KA bij 440 V 10 KA bij 500 V 4 kA bij 690 V
Hulpcontacten beschikbaar op elke contactor	1 NO + 1 NC
Type hulpcontacten	Type gekoppelde contacten (1 NO + 1 NC) conform IEC 60947-4-1 Type spiegelcontact (1 NC) conform IEC 60947-1
[Uc] control circuit voltage	24 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48...72 V AC 50/60 Hz 48...72 V DC 110...240 V AC 50/60 Hz 110...220 V DC

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Complementaire kenmerken

Typisch stroomverbruik	200 MA bij 24 V DC I maximaal bij sluiten met LUCM 220 MA bij 24 V AC I maximaal bij sluiten met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 220 MA bij 24 V DC I maximaal bij sluiten met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 25 MA bij 110...220 V DC I rms afgedicht met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 25 MA bij 110...240 V AC I rms afgedicht met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 MA bij 110...220 V DC I maximaal bij sluiten met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 MA bij 110...240 V AC I maximaal bij sluiten met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 MA bij 48...72 V AC I maximaal bij sluiten met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 280 MA bij 48...72 V DC I maximaal bij sluiten met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 45 MA bij 48...72 V AC I rms afgedicht met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 45 MA bij 48...72 V DC I rms afgedicht met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 75 MA bij 24 V DC I rms afgedicht met LUCM 80 MA bij 24 V DC I rms afgedicht met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 90 mA bij 24 V AC I rms afgedicht met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
Warmteafvoer	3 W voor stuurkring met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD 1,8 W voor stuurkring met LUCM
Niveau van veiligheid van de betrouwbaarheid	B10d = 1369863 cycli contactor met nominale belasting conform EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycli contactor met mechanische belasting conform EN/ISO 13849-1
Werkingsstijd	35 ms openen met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM voor stuurkring 50 ms bij ≥ 72 V sluiten met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD voor stuurkring 60 ms bij 48 V sluiten met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD voor stuurkring 70 ms bij 24 V sluiten met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD voor stuurkring 65 ms sluiten met LUCM voor stuurkring
Mechanische levensduur	15 Miljoen schakelingen
Maximale bedrijfsfrequentie	3600 cyc/u
Productcertificeringen	CE UL CSA CCC EAC ASEFA ATEX Marine
Normen	EN 60947-6-2 IEC 60947-6-2 UL 60947-4-1, met fasebarrière CSA C22.2 Nr 60947-4-1, met fasebarrière
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V conform IEC 60947-6-2 (vervuilingsgraad 3) 600 V conform UL 60947-4-1 600 V conform CSA C22.2 Nr 60947-4-1
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV conform IEC 60947-6-2
Veilige scheiding van kring	400 V SELV tussen de controle- en de hulpkringen conform IEC 60947-1 appendix N 400 V SELV tussen de controle- of hulpkring en de hoofdkring conform IEC 60947-1 appendix N
Bevestigingsmethode	Afsesneden (DIN-rail) Met schroeven bevestigd (plaat)
Aansluitingen - klemmen	Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,34...1,5 mm ² flexibel met Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75...1,5 mm ² flexibel zonder Stuurkring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 0,75...1,5 mm ² stijve Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,34...1,5 mm ² flexibel met Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75...1,5 mm ² flexibel zonder Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 0,75...1,5 mm ² stijve Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...10 mm ² stijve Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...6 mm ² flexibel met Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5...10 mm ² flexibel zonder Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...6 mm ² flexibel met Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...6 mm ² stijve Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5...6 mm ² flexibel zonder
Aandraaimoment	Stuurkring: 0,8...1,2 N.m plat schroevendraaier 5 mm Stuurkring: 0,8...1,2 N.m kruis nr. 1 schroevendraaier 5 mm Vermogenskring: 1,9...2,5 N.m plat schroevendraaier 6 mm Vermogenskring: 1,9...2,5 N.m Philips No 2 schroevendraaier 6 mm Vermogenskring: 1,9...2,5 N.m pozidriv No 2 schroevendraaier 6 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	154 mm
Diepte	126 mm

Gewicht product	0,9 kg
Compatibiliteitscode	LUB

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60947-1 (frontpaneel en bedrade terminals) IP20 conform IEC 60947-1 (andere zijden) IP40 conform IEC 60947-1 (frontpaneel buiten aansluitzone)
Beschermende behandeling	TH conform IEC 60068
Omgevingstemperatuur voor werking	-25...60 °C met LUCM -25...70 °C met LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C
Vuurbestendigheid	960 °C onderdelen die onder spanning staande componenten ondersteunen conform IEC 60695-2-12 650 °C conform IEC 60695-2-12
Werkingshoogte	2000 m
Schokbestendigheid	10 gn energiepolen geopend conform IEC 60068-2-27 15 gn energiepolen gesloten conform IEC 60068-2-27
Trillingsweerstand	2 gn (f= 5...300 Hz) energiepolen geopend conform IEC 60068-2-27 4 gn (f= 5...300 Hz) energiepolen gesloten conform IEC 60068-2-27
Weerstand tegen elektrostatische ontlading	8 kV niveau 3 in open lucht conform IEC 61000-4-2 8 kV niveau 4 bij contact conform IEC 61000-4-2
Weerstand tegen uitgestraalde velden	10 V/m 3 conform IEC 61000-4-3
Weerstand tegen snelle piekspanningen	2 kV klasse 3 seriële verbinding conform IEC 61000-4-4 4 kV klasse 4 alle kringen, behalve seriële verbinding conform IEC 61000-4-4
Niet-verspreidende schokgolf	1 kV seriële modus 24...240 V AC conform IEC 60947-6-2 1 kV seriële modus 48...220 V DC conform IEC 60947-6-2 2 kV gewone modus 24...240 V AC conform IEC 60947-6-2 2 kV gewone modus 48...220 V DC conform IEC 60947-6-2
Immuniteit voor radio-elektrische velden	10 V conform IEC 61000-4-6
Immuniteit voor micro-onderbrekingen	3 ms voor stuurkring
Immunity to voltage dips	70 % / 500 ms conform IEC 61000-4-11

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,500 cm
Package 1 Width	13,800 cm
Package 1 Length	16,900 cm
Package 1 Weight	847,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	8,740 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	147,840 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------