

# LUB12

Base puissance départ moteur - 3P - 12A 440V  
AC43 - avec bornier comm. - TeSys U



### Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys Ultra
Nom abrégé d'appareil	LUB
Type de produit ou de composant	Alimentation de base non inversible
Application de l'appareil	Contrôle moteur Protection moteur
Description des pôles	3P
Aptitude au sectionnement	Oui
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V c.a. pour circuit de puissance
Fréquence réseau	40...60 Hz
[Ith] courant thermique conventionnel	12 A
[Ie] courant assigné d'emploi	12 A à <= 440 V 12 A à 500 V 9 A à 690 V
Catégorie d'emploi	AC-43 AC-44 AC-41
[Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit	50 KA à 230 V 50 KA à 440 V 10 KA à 500 V 4 kA à 690 V
Contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur	1F+1O
Type de contacts auxiliaires	Type contacts branchés (1F+1O) conforme à IEC 60947-4-1 Type contact miroir (1 "O") conforme à IEC 60947-1
Tension du circuit de commande [Uc]	24 V CA 50/60 Hz 24 V CC 48...72 V CA 50/60 Hz 48...72 V CC 110...240 V CA 50/60 Hz 110...220 V CC

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Complémentaires

Consommation électrique typique	<p>130 MA à 24 V CC I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>140 MA à 24 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>150 MA à 24 V CC I maximum lors de la fermeture avec LUCM</p> <p>280 MA à 110...220 V CC I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>280 MA à 110...240 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>280 MA à 48...72 V CA I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>280 MA à 48...72 V CC I maximum lors de la fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>35 MA à 110...220 V CC I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>35 MA à 110...240 V CA I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>35 MA à 48...72 V CA I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>35 MA à 48...72 V CC I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>60 MA à 24 V CC I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>70 MA à 24 V CA I eff étanche avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>70 mA à 24 V CC I eff étanche avec LUCM</p>
Dissipation thermique	<p>2 W pour télécommande avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD</p> <p>1,7 W pour télécommande avec LUCM</p>
Niveau de fiabilité de la sécurité	<p>B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale conforme à EN/ISO 13849-1</p> <p>B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique conforme à EN/ISO 13849-1</p>
Temps de fonctionnement	<p>35 ms ouverture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM pour télécommande</p> <p>50 ms à &gt;= 72 V fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pour télécommande</p> <p>60 ms à 48 V fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pour télécommande</p> <p>70 ms à 24 V fermeture avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD pour télécommande</p> <p>75 ms fermeture avec LUCM pour télécommande</p>
Durée de vie mécanique	15 Millions de manœuvres
Vitesse de commande maximale	3600 cyc/h
Certifications du produit	<p>CE</p> <p>UL</p> <p>CSA</p> <p>CCC</p> <p>EAC</p> <p>ASEFA</p> <p>ATEX</p> <p>Marine</p>
Normes	<p>EN 60947-6-2</p> <p>IEC 60947-6-2</p> <p>UL 60947-4-1, avec cloison de phase</p> <p>CSA C22.2 No 60947-4-1, avec cloison de phase</p>
[Ui] tension assignée d'isolement	<p>690 V conforme à IEC 60947-6-2 (degré de pollution 3)</p> <p>600 V conforme à UL 60947-4-1</p> <p>600 V conforme à CSA C22.2 No 60947-4-1</p>
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conforme à IEC 60947-6-2
Déconnexion sûre du circuit	<p>SELV 400 V entre les circuits de commande et auxiliaires conforme à IEC 60947-1 appendix N</p> <p>SELV 400 V entre le circuit de commande ou auxiliaire et le circuit principal conforme à IEC 60947-1 appendix N</p>
Mode de fixation	<p>Pincé (Rail DIN)</p> <p>Vissé (platine)</p>
Mode de raccordement	<p>Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34...1,5 mm<sup>2</sup> souple avec embout de câble</p> <p>Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...1,5 mm<sup>2</sup> souple sans embout de câble</p> <p>Télécommande: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75...1,5 mm<sup>2</sup> rigide</p> <p>Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34...1,5 mm<sup>2</sup> souple avec embout de câble</p> <p>Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...1,5 mm<sup>2</sup> souple sans embout de câble</p> <p>Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75...1,5 mm<sup>2</sup> rigide</p> <p>Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...10 mm<sup>2</sup> rigide</p> <p>Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...6 mm<sup>2</sup> souple avec embout de câble</p> <p>Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5...10 mm<sup>2</sup> souple sans embout de câble</p> <p>Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...6 mm<sup>2</sup> souple avec embout de câble</p> <p>Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...6 mm<sup>2</sup> rigide</p> <p>Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5...6 mm<sup>2</sup> souple sans embout de câble</p>

Couple de serrage	Télécommande: 0,8...1,2 N.m plat tournevis 5 mm Télécommande: 0,8...1,2 N.m cruciforme Philips no 1 tournevis 5 mm Circuit de puissance: 1,9...2,5 N.m plat tournevis 6 mm Circuit de puissance: 1,9...2,5 N.m empreinte Philips n°2 tournevis 6 mm Circuit de puissance: 1,9...2,5 N.m pozidriv n°2 tournevis 6 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	154 mm
Profondeur	126 mm
Poids du produit	0,9 kg
Code de compatibilité	LUB

## Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforme à IEC 60947-1 (face avant et borniers câblés) IP20 conforme à IEC 60947-1 (autres faces) IP40 conforme à IEC 60947-1 (zone de connexion extérieure de la face avant)
Traitement de protection	TH conforme à IEC 60068
Température de fonctionnement	-25...60 °C avec LUCM -25...70 °C avec LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Tenue au feu	960 °C pièces supportant des composants sous tension conforme à IEC 60695-2-12 650 °C conforme à IEC 60695-2-12
Altitude de fonctionnement	2000 m
Tenue aux chocs mécaniques	10 gn puissance pôles ouverts conforme à IEC 60068-2-27 15 gn puissance pôles fermés conforme à IEC 60068-2-27
Tenue aux vibrations	2 gn (f= 5...300 Hz) puissance pôles ouverts conforme à IEC 60068-2-27 4 gn (f= 5...300 Hz) puissance pôles fermés conforme à IEC 60068-2-27
Tenue aux décharges électrostatiques	8 KV niveau 3 en plein air conforme à IEC 61000-4-2 8 kV niveau 4 avec contact conforme à IEC 61000-4-2
Résistance aux champs rayonnés	10 V/m 3 conforme à IEC 61000-4-3
Tenue aux transitoires rapides	2 KV catégorie 3 liaison série conforme à IEC 61000-4-4 4 kV catégorie 4 tous les circuits sauf pour les connexions en série conforme à IEC 61000-4-4
Onde de choc non-dissipative	1 KV mode série 24...240 V CA conforme à IEC 60947-6-2 1 KV mode série 48...220 V CC conforme à IEC 60947-6-2 2 KV mode commun 24...240 V CA conforme à IEC 60947-6-2 2 kV mode commun 48...220 V CC conforme à IEC 60947-6-2
Tenue aux champs radioélectriques	10 V conforme à IEC 61000-4-6
Immunité aux micro coupures	3 ms pour télécommande
Immunité aux creux de tension	70 % / 500 ms conforme à IEC 61000-4-11

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,200 cm
Largeur de l'emballage 1	13,500 cm
Longueur de l'emballage 1	17,000 cm
Poids de l'emballage 1	842,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	8,698 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	160
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	147,668 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------