

Gegevensblad product

Kenmerken

XS630B1PAL2

induct. sens. XS6 M30 - L 61,6 mm - koper -
Sn 15 mm - 12..48 VDC - kabel 2 m



Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Naam reeks	Algemeen doel
Type sensor	Inductieve afstandssensor
Apparaattoepassing	Mobiele uitrusting
Naam sensor	XS6
Sensorontwerp	Cilindervormig M30
Formaat	62 mm
Samenstelling lichaam	Vast
Verzonken monteerbaarheid	Verzonken monteerbaar
Materiaal	Metaal
Type uitgangssignaal	Discreet
Bedradingstechniek	3-draads
Nominale perceptieafstand	15 mm
Digitale uitgangsfunctie	1 NO
Uitvoercircuit type	DC
Discreet uitgangstype	PNP
Elektrische aansluiting	Kabel
Kabellengte	2 m
[Us] nominale voedingsspanning	12...48 V DC met beveiliging omgekeerde polariteit
Schakelvermogen in mA	<= 200 mA DC met overbelastings- en kortsluitbeveiliging
IP-beschermingsgraad	IP68 dubbel geïsoleerd conform IEC 60529 IP69K conform DIN 40050

Complementaire kenmerken

Type schroefdraad	M30 x 1,5
Detectiezone	Frontaal
Materiaal frontplaat	PPS
Materiaal kast	Vernikkeld messing
Detectiebereik	> 8...15 mm
Werkingszone	0...12 mm
Differentiaalslag	1...15% van Sr
Kabelsamenstelling	3 x 0.34 mm ²
Isolatiemateriaal draden	PVC
Status LED	Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
Voedingsspanningsgrenzen	10...58 V DC
Schakelfrequentie	<= 500 Hz
Maximum voltage drop	<2 V (gesloten)
Stroomverbruik	<= 10 mA geen belasting
Maximale vertraging inschakelend	10 ms
Maximale vertraging reactie	0,6 ms
Maximale vertraging herstel	1,4 ms

Markering	CE
Lengte schroefdraad	52 mm
Lengte	62 mm
Gewicht product	0,21 kg

Omgeving

Productcertificeringen	CSA UL E2
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...85 °C
Trillingsweerstand	25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) conform IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn voor 11 ms conform IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,100 cm
Package 1 Width	9,500 cm
Package 1 Length	13,200 cm
Package 1 Weight	195,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	44
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	9,132 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	352
Package 3 Height	77,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	87,420 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------