

Gegevensblad product

Kenmerken

13960

mini Kaedra-kast - voor modulaire schakelapparatuur - 267 x 200 mm - 12 modules



Hoofdkenmerken

Gamma	Kaedra
Type product of component	Weerbestendige behuizing
Type behuizing	Minikast voor modulair apparaat
Toebehoren die bij kast worden geleverd	1 steun klemmenblok 1 markeerkit 1 klemmenblok met 16 gaten
Beschrijving montageplaat	Gegroefd

Complementaire kenmerken

Montage behuizing	Oppervlak
Aantal modules (18 mm) per rij	12
Totaal aantal modules (18 mm)	12
Aantal horizontale rijen	1
Elektrische isolatieklasse	Dubbele isolatie Klasse II
Meegeleverde apparatuur	1 markeerkit 1 steun aansluitblok 1 klemmenblok 16 openingen
Type frontplaat	Transparant
Vermogensdissipatie in W	19 W
[In] nominale stroom	63 A
Railtype	DIN
Aantal voorgestante PG ISO	7
Aantal klemmenblokken	1 met 16 vertrekkers
Beschrijving vergrendelingsopties	Optioneel sleutelslot
Materiaal kast	Zelfdovend polymeer
Breedte	267 mm
Hoogte	200 mm
Diepte	112 mm
Inwendige diepte	56 mm
Kleur	Deur: transparant groen Behuizing: lichtgrijs (RAL 7035)
Doeland	Frankrijk

Omgeving

Normen	IEC 60439-3 IEC 670 IEC 60529 EN 50262 EN 50102
Vuurbestendigheid	750 °C conform IEC 60695-2-1
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK09 conform EN 50102
Environmental characteristics (UV)	UV-bestendig: klasse 3 conform ISO 4582:2010 UV degradatietest conform ISO 4892-2:2013
Overspanningscategorie	II
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,500 cm
Package 1 Width	20,000 cm
Package 1 Length	26,600 cm
Package 1 Weight	930,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	22,000 cm
Package 2 Width	34,800 cm
Package 2 Length	39,700 cm
Package 2 Weight	4,000 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	80,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	110,784 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------