

## Fiche produit

### Caractéristiques

# OVA43090

Evx Plus - con kit - standard - up to 58W 1h/3h



### Principales

Gamme	Evx
Nom de la finition	Evx Plus
Type de produit ou de composant	Kit de conversion
Application de l'appareil	Éclairage
Fonction	Standard
Information additionnelle de l'appareillage	Peut être inhibé par le mode de repos au moyen de la télécommande

### Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V 50 Hz
Puissance nominale en VA	5,5 VA
Capacité de batterie	4,5 Ah 3,6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium) en ligne
Durée de recharge	24 H
Flux de secours lumineux	8 % du flux nominal pendant 1 h 58 W T8 5 % du flux nominal pendant 3 h 30 36 W T8
Type de lampe	DEL témoin
Type de ballast	Ballast electromagnetique
Classe d'isolation électrique	Classe II
Mode de raccordement	Bornes à vis
Branchement appareil	Connection to remote switch
Hauteur	Pile: 34 mm Circuit: 32 mm
Largeur	Pile: 157 mm Circuit: 210 mm
Profondeur	Pile: 39 mm Circuit: 40 mm
Poids du produit	0,56 kg

### Environnement

Tenue au feu	750 °C
Normes	EN 61347-2-7 EN 60695-2-1

### Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm
Longueur de l'emballage 1	26,500 cm
Poids de l'emballage 1	592,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	10

Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	6,131 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	160
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	110,096 kg

## Caractéristiques environnementales

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------