

Gegevensblad product

Kenmerken

ZCP21M12

lichaam voor eindschakelaar - ZCP - 1 NC + 1 NO - M12-connector



Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique Limit switches XC Standard
Naam reeks	Standaard compact
Type product of component	Behuizing eindschakelaar
Korte naam apparaat	ZCP
Ontwerp	Compact
Samenstelling lichaam	Vast
Bijbehorende kop	ZCE63 ZCE06 ZCE21 ZCE24 ZCE09 ZCE29 ZCE67 ZCEH0 ZCE08 ZCE07 ZCE10 ZCEH2 ZCE62 ZCE02 ZCE11 ZCE05 ZCE14 ZCE64 ZCE28 ZCE01 ZCE66 ZCE13 ZCE65 ZCE27
Materiaal lichaam	Kunststof
Aantal polen	2
Type en samenstelling contact	1 NC+ 1 NO
Werking contacten	Snap action

Complementaire kenmerken

Elektrische aansluiting	Stekker M12, 4 pennen
Vorm isolatie contacten	Zb
Legering contacten	Contacten geplatineerd zilver
Positieve opening	Met
Minimale activeringssnelheid	0,01 m/s
Aanduiding contactcode	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ui] nominale isolatiespanning	300 V conform UL 508 500 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1 300 V conform CSA C22.2 Nr 14
Maximum resistance across terminals	25 mOhm conform IEC 60255-7 categorie 3
[Uimp] nominale stothoudspanning	6 KV conform IEC 60664 6 kV conform IEC 60947-1
Kortsluitbeveiliging	10 A patroon zekering, type gG

le toegekende bedrijfstroom	3 A bij 240 V, AC-15 conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A bij 250 V, DC-13 conform EN/IEC 60947-5-1 appendix A
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	3 A
Elektrische levensduur	5000000 Cycli, DC-13 120 V, 4 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Cycli, DC-13 24 V, 10 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycli, DC-13 48 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform IEC 60947-5-1 appendix C
Breedte	31 mm
Hoogte	65 mm
Diepte	30 mm
Gewicht product	0,07 kg

Omgeving

Compatibiliteit product	XCKP
Omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,3 cm
Package 1 Width	4 cm
Package 1 Length	9,7 cm
Package 1 Weight	69 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	77
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,862 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------