

## Gegevensblad product

### Kenmerken

## XALD04

leeg controlestation - XAL-D - kunststof - 4  
horizontale boringen



### Hoofdkenmerken

|                           |                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productgamma              | Harmony XALD                                                                                                                              |
| Type product of component | Leeg controlestation                                                                                                                      |
| Korte naam apparaat       | XALD                                                                                                                                      |
| Bestemming product        | Voor XB5-besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm                                                                                      |
| Zekeringnummer            | 4 uitsnijdingen                                                                                                                           |
| Kleur behuizingsbasis     | Lichtgrijs (RAL 7035)                                                                                                                     |
| Kleur deksel              | Donkergrijs (RAL 7016)                                                                                                                    |
| Materiaal                 | Polycarbonaat                                                                                                                             |
| Ingang kabel              | 2 uitstoters voor kabelingang, klemvermogen: 14 mm<br>2 uitstoters voor plug-in 13 kabelpakkingbus en geïsoleerd M20, klemvermogen: 12 mm |
| IP-beschermingsgraad      | IP66 conform IEC 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                           |

### Complementaire kenmerken

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Constructie-varianten          | Voor klantassemblage                                               |
| Aantal horizontale rijen       | 1                                                                  |
| Aantal verticale rijen         | 4                                                                  |
| Gewicht product                | 0,278 kg                                                           |
| Weerstand hoge druk drukring   | 7000000 Pa bij 55 °C, afstand : 0.1 m                              |
| Blokmontage                    | Vooraan gemonteerd<br>Montage aan achterzijde                      |
| Elektrische samenstellingscode | SR1<br>SR2<br>SF2<br>SF1<br>MF2<br>MF1<br>PF2<br>PR1<br>PF1<br>MR1 |
| Hoofdgroep                     | 4 uitsnijdingen                                                    |
| Productgroep                   | Standaard grijs                                                    |

### Omgeving

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Beschermende behandeling         | TH                          |
| Omgevingstemperatuur bij opslag  | -40...70 °C                 |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -40...70 °C                 |
| Overspanningscategorie           | Klasse II conform IEC 60536 |
| NEMA beschermingsgraad           | NEMA 13<br>NEMA 4X          |

|                      |                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IK-beschermingsgraad | IK03 conform EN 50102                                                                                                                   |
| Normen               | EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr 14<br>JIS C8201-1 |

## Verpakkingseenheden

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 16,700 cm |
| Package 1 Width              | 7,000 cm  |
| Package 1 Length             | 7,700 cm  |
| Package 1 Weight             | 262,000 g |
| Unit Type of Package 2       | S03       |
| Number of Units in Package 2 | 24        |
| Package 2 Height             | 30,000 cm |
| Package 2 Width              | 30,000 cm |
| Package 2 Length             | 40,000 cm |
| Package 2 Weight             | 6,741 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P06       |
| Number of Units in Package 3 | 192       |
| Package 3 Height             | 77,000 cm |
| Package 3 Width              | 80,000 cm |
| Package 3 Length             | 60,000 cm |
| Package 3 Weight             | 64,892 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                                                                                                                                                 |
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                  |
| REACH vrij van SVHC               | Ja                                                                                                                                                                                                    |
| EU-richtlijn RoHS                 | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  <a href="#">EU-verklaring RoHS</a> |
| Vrij van giftige zware metalen    | Ja                                                                                                                                                                                                    |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                                                                                                    |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a>                                                                             |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                                                                                                |
| Milieu-informatie                 |  <a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>                                                                     |
| Circulariteitsprofiel             |  <a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>                                                                  |

## Contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|