

Gegevensblad product

Kenmerken

K10C003QCH

stappenschakelaar met nokken - 1 pool - 45° -
10 A - voor Ø 16 of 22 mm



Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony K
Type product of component	Complete nokkenschakelaar
Naam component	K10
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
Montage product	Vooraan gemonteerd
Bevestigingsmodus	Ø 16 of 22 mm gat
Type kop nokkenschakelaar	Met voorpaneel 30 x 30 mm
Type operator	Zwart hendel
Draaihendel vergrendeld met hangslot	Zonder
Presentatie van bijschrift	Met metallic legende, 0 - 1 - 2 - 3 zwart markering
Nokschakelfunctie	Stapschakelaar
Terug	Zonder
Uit-positie	Met Uit-positie
Beschrijving polen	1P
Schakelposities	Rechts: 270° - 315° - 0° - 45°
IP-beschermingsgraad	Contactblok: IP20 Bedieningskop: IP65 conform IEC 60529

Complementaire kenmerken

Aantal stappen	3
Schakelhoek	45 °
[Ui] nominale isolatiespanning	440 V (vervuilingsgraad 3) conform IEC 60947-1
Nominaal bedrijfsvermogen in W	370 W AC-23A, 110/120 V 1 fase 750 W AC-23A, 220/240 V 1 fase
Nominaal vermogen in hp	0,33 Pk bij 110/120 V AC, 1 fase 0,75 pk bij 220/240 V AC, 1 fase
Ie nominale operationele gelijkstroom	10 A bij 400 V AC-1 10 A bij 400 V AC-21A 3 A bij 240 V AC-15 6 A bij 120 V AC-15
Ie nominale operationele wisselstroom	10 A bij 24 V resistief laden 0,3 A bij 220 V resistief laden 0,7 A bij 110 V resistief laden
Elektrische levensduur	10000000 cycli
Kortsluitbeveiliging	10 A patroon zekering, type gG
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV conform IEC 60947-1
Werking contacten	Vertraagd afvallend
Elektrische aansluiting	Vaste schroefklem aansluitingen, klemvermogen: 2 x 1,5 mm²
Mechanische levensduur	1000000 cycli
CAD totale breedte	30 mm
CAD totale hoogte	30 mm

CAD totale diepte	88 mm
Gewicht product	0,045 kg

Omgeving

Normen	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1
Productcertificaten	CULus
Beschermende behandeling	TC
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...55 °C
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform IEC 60536

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	4,1 cm
Package 1 Length	4,0 cm
Package 1 Weight	64,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	65
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------