

Gegevensblad product

Kenmerken

PKF16F435

CEE INBOUWCONTACTDOOS 16A 5P 4



Hoofdkenmerken

Gamma	Mureva
Type product of component	Stekkerdoos
Korte naam apparaat	Mureva socket
Stekker, categorie stekkerbus	Lage spanning
Beschrijving polen	3P + N + E
Type net	AC
Standaard stopcontact	Industrieel

Complementaire kenmerken

Montagemodus	Montage op paneel
Plug, stekkerdoos, contr stvorm	Hoekig
[In] nominale stroom	16 A
[Ue] nominale bedrijfsspanning	380...415 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend	6 u
Materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend technisch polymeer
Legering contacten	Moffen: messing
Aansluitingen - klemmen	Captieve schroeven
Dwarsdoorsnede kabel	1...4 mm ²
Gewicht product	0,207 kg
Afmeting basis	90 x 100 mm
Hoogte	100 mm
Breedte	90 mm
Diepte	106 mm
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur	Rood

Omgeving

Normen	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP-beschermingsgraad	IP44 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conform EN 62262
Vuurbestendigheid	850 °C conform IEC 60695-2-1
Relatieve vochtigheid	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
Omgevingstemperatuur voor werking	35 °C (86400 s)

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Package 1 Weight	170,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,500 cm
Package 2 Width	26,500 cm
Package 2 Length	27,000 cm
Package 2 Weight	1,859 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,120 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------