

Fiche produit

Caractéristiques

KBA25ED2303TW

Canalis - élément droit - 25 A - 3 m -
télécommandé - blanc - L + N + PE



Principales

Gamme de produits	Canalis
Nom abrégé d'appareil	KBA
Type de produit ou de composant	Tronçon de jeu de barres
Description du jeu de barre	Élément droit
Application de l'appareil	Éclairage Distribution de prise
[Ie] courant assigné d'emploi	25 A à 35 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230...400 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Polarité gaine électrique du jeu de barre	L + N + PE
Nombre de circuits	1
Nombre de sorties de dérivation	3
Type de commande	Communicant
Mode d'installation	Par clips

Complémentaires

[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	0,44 kA
[Ipk] courant assigné de crête admissible	4,4 kA
Température limite admissible	195 kA².s
Champ magnétique rayonné maximal	2 pT
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Chute de tension maximale	<0,72 V avec facteur de puissance = 1 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long <0,67 V avec facteur de puissance = 0,9 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long <0,61 V avec facteur de puissance = 0,8 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long <0,54 V avec facteur de puissance = 0,7 à 50 Hz avec 1 A pour 100 m de long
Normes	EN/CEI 61439-6 EN/IEC 61439-1
Largeur	30 mm
Hauteur	46 mm
Longueur	3 m
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Poids du produit	2,4 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP55 conforme à EN/IEC 60529
Degré de protection IK	IK06 conforme à EN/CEI 62262
Température de fonctionnement	0...35 °C (100 % d'In) 35...40 °C (96 % d'In) 40...45 °C (93 % d'In) 45...50 °C (89 % d'In) 50...55 °C (85 % d'In)

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,6 cm
Largeur de l'emballage 1	3 cm
Longueur de l'emballage 1	300 cm
Poids de l'emballage 1	2,5 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	10,5 cm
Largeur de l'emballage 2	10,5 cm
Longueur de l'emballage 2	318 cm
Poids de l'emballage 2	15 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	144
Hauteur de l'emballage 3	55 cm
Largeur de l'emballage 3	63 cm
Longueur de l'emballage 3	318 cm
Poids de l'emballage 3	444 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------