

Gegevensblad product

Kenmerken

KBA25ED4303W

Canalis - recht element - 25 A - 3 m - wit - 3L + N + PE



Hoofdkenmerken

Productgamma	Canalis
Korte naam apparaat	KBA
Type product of component	Railkokersysteem
Beschrijving rail	Rechte lengte
Apparaattoepassing	Verlichting Contactdoos distributie
Ie toegekende bedrijfstrom	25 A bij 35 °C
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230...400 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
Aantal kringen	1
Aantal aftapuitlaten	3
Type bediening	Zonder
Montagemodus	Met clips

Complementaire kenmerken

[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V
[Icw] nominale korte-duurpiekstroom	0,44 kA
Ipk nominale grensstroompiek	4,4 kA
Thermische spanningslimiet	195 kA².s
Maximum radiated magnetic field	2 pT
THDI	0...15 % 25 A 15...33 % 20 A 33...100 % 16 A
Maximum voltage drop	<0,72 V met vermogensfactor = 1 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,67 V met vermogensfactor = 0,9 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,61 V met vermogensfactor = 0,8 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,54 V met vermogensfactor = 0,7 bij 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
Normen	EN/IEC 61439-6 EN/IEC 61439-1
Breedte	30 mm
Hoogte	46 mm
Lengte	3 m
Kleur	Wit (RAL 9003)
Gewicht product	3,1 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55 conform EN/IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK06 conform EN/IEC 62262
Omgevingstemperatuur voor werking	0...35 °C (100% van In) 35...40 °C (96% van In) 40...45 °C (93% van In) 45...50 °C (89% van In) 50...55 °C (85% van In)

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,600 cm
Package 1 Width	3,000 cm
Package 1 Length	300,000 cm
Package 1 Weight	3,150 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	10,500 cm
Package 2 Width	10,500 cm
Package 2 Length	318,000 cm
Package 2 Weight	18,900 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	52,500 cm
Package 3 Width	64,000 cm
Package 3 Length	320,000 cm
Package 3 Weight	453,600 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------