

Gegevensblad product

Kenmerken

KBA40DF420W

Canalis - flexibel element - 40 A - 2 m - wit



Hoofdkenmerken

Productgamma	Canalis
Productnaam	KBA
Type product of component	Railkokersysteem
Beschrijving rail	Flexibele lengte
Apparaattoepassing	Verlichting Contactdoos distributie
Type richtingsverandering	3 afmetingen
Ie toegekende bedrijfstrom	40 A bij 35 °C
[Ue] nominale bedrijfspanning	230...400 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Aantal kringen	1
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
Type bediening	Zonder
Protocol communicatiepoort	DALI
Kleur	Wit (RAL 9003)

Complementaire kenmerken

Montagemodus	Met clips
Thermische spanningslimiet	900 kA ² .s
Maximum radiated magnetic field	2 pT
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V
[Icw] nominale korte-duurpiekstrom	0,94 kA
Ipk nominale grensstroompiek	9,6 kA
THDI	0...15 % 40 A 15...33 % 32 A 33...100 % 28 A
Lengte	2 m
Diepte	30 mm
Hoogte	46 mm
Gewicht product	105 g
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK06 conform IEC 62262
Omgevingstemperatuur voor werking	0...35 °C zonder deklassering

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	44,000 cm
Package 1 Length	61,000 cm
Package 1 Weight	1,720 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	69,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	24,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------