Fiche produit
Caractéristiques

KBA40DF420W
Canalis - longueur flexible - 40 A - 2 m - blanc

Principales

Gamme de produits	Canalis
Nom du produit	KBA
Type de produit ou de composant	Tronçon de jeu de barres
Description du jeu de barre	Longueur flexible
Application de l'appareil	Éclairage Distribution de prise
Type de changement de direction	3 dimensions
[Ie] courant assigné d'emploi	40 A à 35 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	230...400 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nombre de circuits	1
Polarité gaine électrique du jeu de barre	3L + N + PE
Type de commande	Sans
Protocole de port de communication	DALI
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Mode d'installation	Par clips
Température limite admissible	900 kA².s
Champ magnétique rayonné maximal	2 pT
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	0,94 kA
[Ipk] courant assigné de crête admissible	9,6 kA
THDI	0…15 % 40 A 15…33 % 32 A 33…100 % 28 A
Longueur	2 m
Profondeur	30 mm
Hauteur	46 mm
Poids du produit	105 g
Normes	EN 61439-1 CEI 61439-6

Environnement

Degré de protection IP	IP55 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK	IK06 conforme à IEC 62262
Température de fonctionnement	0…35 °C sans déclassement

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	44,000 cm
Longueur de l'emballage 1	61,000 cm
Poids de l'emballage 1	1,720 kg
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	69,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	24,000 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 months