

Gegevensblad product

Kenmerken

KBC10DCC211

Canalis - aftakunit - 10 A - faseselectie - voorbedraad



Hoofdkenmerken

Gamma	Canalis
Type product of component	Aftapeenheid
Korte naam apparaat	KBC
Apparaattoepassing	Verlichting
Bereik compatibiliteit	Canalis (KBA) railkokersysteem Canalis (KBB) railkokersysteem
Ie toegekende bedrijfstrom	10 A bij 35 °C
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Polariteit aftakeenheid	L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE L1 + L2 + PE L1 + L3 + PE L2 + L3 + PE
Aftakeenheid connectortype	Met faseselectie

Complementaire kenmerken

Kleur	Crème (RAL 9001)
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V
Type beveiliging	Zonder beveiliging
Elektrische aansluiting	Voorbedraad met SO5Z1Z1-F - 3 1,5 mm ² voor 1 m lang
Breedte	1 m
Diepte	62 mm
Hoogte	60 mm
Gewicht product	165 g
Hoeveelheid per set	Set van 10
Normen	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55 conform EN/IEC 60529
----------------------	---------------------------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,200 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	150,000 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	14,200 cm
Package 2 Width	20,500 cm
Package 2 Length	29,500 cm
Package 2 Weight	1,667 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	400
Package 3 Height	84,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	75,180 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------