

Gegevensblad product

Kenmerken

KBC10DCS201

Canalis - aftakunit- 10 A - vaste polariteit -
voorbedraad - L2 + N



Hoofdkenmerken

Gamma	Canalis
Type product of component	Aftapeenheid
Korte naam apparaat	KBC
Apparaattoepassing	Verlichting
Bereik compatibiliteit	Canalis (KBA) railkokersysteem Canalis (KBB) railkokersysteem
Ie toegekende bedrijfstrom	10 A bij 35 °C
[Ue] nominale bedrijfspanning	230...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Polariteit aftakeenheid	L2 + N + PE
Aftakeenheid connectortype	Met vaste polariteit
Kleur slot aftakeenheid	Geel

Complementaire kenmerken

Kleur	Crème (RAL 9001)
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4 kV
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V
Type beveiliging	Zonder beveiliging
Elektrische aansluiting	Voorbedraad met SO5Z1Z1-F - 3 1,5 mm² voor 0,8 m lang
Breedte	55 mm
Diepte	12,5 mm
Hoogte	42 mm
Gewicht product	100 g
Hoeveelheid per set	Set van 10
Normen	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55 conform EN/IEC 60529
----------------------	---------------------------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,500 cm
Package 1 Width	4,000 cm
Package 1 Length	5,500 cm
Package 1 Weight	80,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	10,000 cm
Package 2 Width	14,500 cm

Package 2 Length	39,600 cm
Package 2 Weight	900,000 g
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	73,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	98,400 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------