

Gegevensblad product

Kenmerken

KBC16DCB21

Canalis - aftakunit - 16 A - faseselectie zonder beveiliging



Hoofdkenmerken

Gamma	Canalis
Type product of component	Aftapeenheid
Korte naam apparaat	KBC
Apparaattoepassing	Verlichting
Bereik compatibiliteit	Canalis (KBA) railkokersysteem Canalis (KBB) railkokersysteem
Ie toegekende bedrijfstrom	16 A bij 35 °C
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz
Polariteit aftakeenheid	L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE
Aftakeenheid connectortype	Met faseselectie
Kleur slot aftakeenheid	Blauw

Complementaire kenmerken

Kleur	Crème (RAL 9001)
[Uimp] nominale stothoudspanning	4 kV
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V
Type beveiliging	Zonder beveiliging
Breedte	168 mm
Diepte	33 mm
Hoogte	53 mm
Gewicht product	90 g
Hoeveelheid per set	Set van 10
Normen	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55 conform EN/IEC 60529
----------------------	---------------------------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	13,5 cm
Package 1 Weight	92,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	12 cm

Package 2 Width	16 cm
Package 2 Length	25 cm
Package 2 Weight	986 g
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	440
Package 3 Height	62,5 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	43,384 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------