

Gegevensblad product Kenmerken

KNB25CF5

Canalis - aftakunit voor NF-zekering - 10 x 38 -
25 A - 3L + N + PE



Hoofdkenmerken

Productgamma	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis (KN) railkokersysteem
Type product of component	Aftapeenheid
Busbar trunking compatibility	Canalis KN busbar trunkingplug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	25 A bij 35 °C
Protection type	Fuse isolator: voor aM cilindrisch zekering 10 x 38 mm - 25 A conform NF Fuse isolator: voor gG cilindrisch zekering 10 x 38 mm - 20 A conform NF
Meegeleverde apparatuur	Fuse moet afzonderlijk worden besteld kabelklem
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE 3L+PE
Kleur	Wit (RAL 9001)

Complementaire kenmerken

Apparaattoepassing	Distributie met laag vermogen
[Ue] nominale bedrijfspanning	230...500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] nominale stothoudspanning	4,6 kV
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Netfrequentie	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Kabelklem 6 mm² flexibel Kabelklem 10 mm² stijve
Door/cover opening side	Voorkant
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Breedte	103 mm
Diepte	48,8 mm
Hoogte	161 mm
Gewicht product	0,38 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conform IEC 62262

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	11,800 cm
Package 1 Length	15,800 cm
Package 1 Weight	291,000 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	7,617 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	82,300 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	133,872 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------