

Gegevensblad product

Kenmerken

KNB32CM55

Canalis - aftakking voor 4-polige modulaire component - 32 A - voorbedraad



Hoofdkenmerken

Productgamma	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis (KN) railkokersysteem
Type product of component	Aftapeenheid
Busbar trunking compatibility	Canalis KN busbar trunkingplug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	32 A
Type bescherming	Circuit breaker: miniature circuit breaker (MCB)
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Kleur	Wit (RAL 9001)

Complementaire kenmerken

Apparaattoepassing	Distributie met laag vermogen
Meegeleverde apparatuur	5 circuit-breaker moet afzonderlijk worden besteld afdekplaat
[Ue] nominale bedrijfspanning	230...500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4,6 kV
[Ui] nominale isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Netfrequentie	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Pre-wired terminal block - ISO32 6 mm ² flexibel Pre-wired terminal block - ISO32 10 mm ² stijve
Door/cover opening side	Voorkant
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
Normen	IEC 61439-6 IEC 61439-1
18 mm modules	5
Breedte	135 mm
Diepte	95 mm
Hoogte	165 mm
Gewicht product	0,6 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT TN-S IT
IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conform IEC 62262

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,600 cm
Package 1 Width	16,600 cm
Package 1 Length	13,600 cm

Package 1 Weight	650,000 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	144
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	116,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------