

Gegevensblad product

Kenmerken

KNB32CP35

Canalis - aftakunit - 32 A - 2 industriële IEC-stekkerdozen voor KNB



Hoofdkenmerken

Productgamma	Canalis
Productnaam	KN
Type product of component	Aftapeenheid
Compatibiliteit product	Modulaire voorziening
Ie toegekende bedrijfstrom	32 A bij 35 °C
Aftakeenheid beschrijving stekkerbus	Industrieel 16A 2P+T 230V
Beschrijving 2e stekkerbus aftakeenheid	Industrieel 16A 3P+N+T 415V
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Meegeleverde apparatuur	Afdekplaat Stopcontact
Kleur	Wit (RAL 9001)

Complementaire kenmerken

Apparaattoepassing	Distributie met laag vermogen Contactdoos distributie
[Ue] nominale bedrijfspanning	230...500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV
[Ui] nominale isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Netfrequentie	50/60 Hz
Type beveiliging	Zonder beveiliging
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Number of 18mm modules	8
Breedte	434 mm
Diepte	141 mm
Hoogte	165 mm
Gewicht product	3,1 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT - railkokersysteem TN-S - railkokersysteem TN-C - railkokersysteem IT - railkokersysteem TT - aftapeenheid TN-S - aftapeenheid IT - aftapeenheid
IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conform IEC 62262

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,100 cm
Package 1 Width	19,000 cm
Package 1 Length	44,600 cm
Package 1 Weight	1,878 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	33
Package 2 Height	79,500 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	91,020 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------