

Gegevensblad product

Kenmerken

KNB63SM48

Canalis - aftakking voor 4-polige modulaire component - 63 A - modules 8 x 18 mm



Hoofdkenmerken

Productgamma	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis (KN) railkokersysteem
Type product of component	Aftapeenheid
Busbar trunking compatibility	Canalis KN busbar trunkingplug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	63 A
Type bescherming	Circuit breaker: miniature circuit breaker (MCB)
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Kleur	Wit (RAL 9001)

Complementaire kenmerken

Apparaattoepassing	Distributie met laag vermogen
Meegeleverde apparatuur	8 circuit-breaker moet afzonderlijk worden besteld afdekplaat
[Ue] nominale bedrijfspanning	230...500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] nominale stoothoudspanning	4,6 kV
[Ui] nominale isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Netfrequentie	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Tunnel klem - ISO50 25 mm ² flexibel Tunnel klem - ISO50 25 mm ² stijve
Door/cover opening side	Rechts
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
Normen	IEC 61439-6 IEC 61439-1
18 mm modules	8
Breedte	344 mm
Diepte	106 mm
Depth (door open)	432.5 mm
Hoogte	165 mm
Gewicht product	1,4 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT TN-S IT
IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conform IEC 62262

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,700 cm
Package 1 Width	16,600 cm
Package 1 Length	34,600 cm
Package 1 Weight	1,500 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	52
Package 2 Height	60,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	90,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------