

Gegevensblad product

Kenmerken

KSB100SM412

Canalis - aftakking modulaire compon. - 100 A
- modules 12 x 18 mm - 3L + N + PE



Hoofdkenmerken

Productgamma	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis (KS) railkokersysteem Canalis (KT) railkokersysteem
Type product of component	Aftapeenheid
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingplug-in Canalis KT busbar trunking met KS type plug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	100 A
Type bescherming	Circuit breaker: miniature circuit breaker (MCB)
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Kleur	Wit (RAL 9001)

Complementaire kenmerken

Apparaattoepassing	Distributie met gemiddeld vermogen
Meegeleverde apparatuur	Circuit-breaker moet afzonderlijk worden besteld
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6,8 kV
[Ui] nominale isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Netfrequentie	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Kabelschoenen - ISO63 35 mm ² flexibel Kabelschoenen - ISO63 35 mm ² stijve
Door/cover opening side	Rechts
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
Normen	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiaal lichaam	Kunststof
18 mm modules	12
Breedte	444 mm
Diepte	133 mm
Depth (door open)	545.5 mm
Hoogte	220 mm
Gewicht product	5 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT TN-S IT
IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conform IEC 62262

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,400 cm
Package 1 Width	22,000 cm
Package 1 Length	44,400 cm
Package 1 Weight	3,000 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	92,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------