

Gegevensblad product

Kenmerken

KSB32CM55

Canalis - aftakking voor 4-polige modulaire component - 32 A - modules 5 x 18 mm



Hoofdkenmerken

Productgamma	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis (KS) railkokersysteem
Type product of component	Aftapeenheid
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingplug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	32 A
Type bescherming	Circuit breaker: miniature circuit breaker (MCB)
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Kleur	Wit (RAL 9001)

Complementaire kenmerken

Apparaattoepassing	Distributie met gemiddeld vermogen
Meegeleverde apparatuur	Circuit-breaker moet afzonderlijk worden besteld afdekplaat
[Ue] nominale bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6,8 kV
[Ui] nominale isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Netfrequentie	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Pre-wired terminal block - ISO32 6 mm² flexibel Pre-wired terminal block - ISO32 10 mm² stijve
Door/cover opening side	Voorkant
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
Normen	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiaal lichaam	Kunststof
18 mm modules	5
Breedte	135 mm
Diepte	108 mm
Hoogte	175 mm
Gewicht product	0,6 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT TN-S IT
IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conform IEC 62262

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,500 cm
Package 1 Width	15,500 cm
Package 1 Length	18,500 cm
Package 1 Weight	723,000 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	119
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	103,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------