

Gegevensblad product

Kenmerken

KSB32CP35

Canalis - aftakunit - 32 A - 2 industriële IEC-stekkerdozen voor KSB



Hoofdkenmerken

Productgamma	Canalis
Productnaam	KS
Type product of component	Aftapeenheid
Compatibiliteit product	Modulaire voorziening
Ie toegekende bedrijfstrom	32 A bij 35 °C
Aftakeenheid beschrijving stekkerbus	Industrieel 16A 2P+T 230V
Beschrijving 2e stekkerbus aftakeenheid	Industrieel 16A 3P+N+T 415V
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Meegeleverde apparatuur	Afdeksplaat
Kleur	Wit (RAL 9001)

Complementaire kenmerken

Apparaattoepassing	Contactdoos distributie Distributie met laag vermogen
[Ue] nominale bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6,8 kV
[Ui] nominale isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Netfrequentie	50/60 Hz
Type beveiliging	Zonder beveiliging
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
Aftakeenheid connectortype	Met faseselectie
Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Materiaal lichaam	Kunststof
Number of 18mm modules	8
Breedte	437,5 mm
Diepte	108 mm
Hoogte	165 mm
Gewicht product	3,1 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT - raillokersysteem TN-S - raillokersysteem TN-C - raillokersysteem TT - aftapeenheid TN-S - aftapeenheid
IP-beschermingsgraad	IP55 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conform IEC 62262

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	21,000 cm
Package 1 Width	19,600 cm
Package 1 Length	44,600 cm
Package 1 Weight	1,894 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	29
Package 2 Height	79,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	71,370 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------