

Gegevensblad product

Kenmerken

ISM20800

OptiLine 45 OptiLine 70 - kabelzuil - natuurlijk



Hoofdkenmerken

Bekabelingsstelsysteem	Servicekabinet
Type product of component	Kabelvoeding

Complementaire kenmerken

Type service box	Servicebox-kit
Presentatie product	Leeg
Kleurtint	Naturel
Hoeveelheid per set	Set van 1
Compatibiliteit product	Altira bekabelingsapparaat Unica bekabelingsapparaat
Materiaal	Aluminium geanodiseerd
Hoogte	3200 mm
Diameter	52 mm
Marktsegment	Residentieel Klein commercieel

Omgeving

Normen	IEC 1084-2-4 SS 424 10 32
Omgevingstemperatuur bij werking	-25...60 °C
IP-beschermingsgraad	IP30

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	320,000 cm
Package 1 Weight	5,000 kg
Unit Type of Package 2	PAL
Number of Units in Package 2	72
Package 2 Height	43,000 cm
Package 2 Width	120,000 cm
Package 2 Length	320,000 cm
Package 2 Weight	380,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------