

Fiche produit

Caractéristiques

ISM20800

Colonne alimentation cylindrique alu diametre 52



Principales

Système d'installation de câblage	Boîtier de prises
Type de produit ou de composant	Alimentation du câble

Complémentaires

Type de boîtier de prises	Kit coffret de branchement
Présentation du produit	Vide
Nuance de la couleur	Naturel
Quantité du lot	Jeu de 1
Compatibilité produit	Altira appareil de câblage Unica appareil de câblage
Matière	Aluminium anodisé
Hauteur	3200 mm
Diamètre	52 mm
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce

Environnement

Normes	IEC 1084-2-4 SS 424 10 32
Température de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection IP	IP30

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,000 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	320,000 cm
Poids de l'emballage 1	5,000 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	72
Hauteur de l'emballage 2	43,000 cm
Largeur de l'emballage 2	120,000 cm
Longueur de l'emballage 2	320,000 cm
Poids de l'emballage 2	380,000 kg

Caractéristiques environnementales

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------