

Gegevensblad product Kenmerken

BK350EI APC Back-UPS 350, 230V



Overzicht

Levertijd	Meestal op voorraad
-----------	---------------------

Hoofdkenmerken

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Nominaal vermogen in W	210 W
Nominaal vermogen in VA	350 VA
Type product of component	Ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 surge 2 IEC Jumpers
Kabellengte	1,16 m
Aantal kabels	2
Batterijtype	Loodbatterij
Meegeleverde apparatuur	CD met software Cd met documentatie Installatiehandleiding in het Japans Detachable IEC Power Cord Afneembare IEC-stroomkabel van 1,2 m Telefoonkabel USB kabel Garantiekaart

Batterijen en bedrijfstijd

Voorgeïnstalleerde batterijen	0
Lege batterij slots	0
Normale oplaadtijd	6 H
Hoeveelheid batterijmodules	1
Batterijspanning	12 V
Batterijcapaciteit	7,0 Ah
Laadstroom batterij (Watt)	14 W rated
Battery power in VAH	116 VAh capacity 84 VAh runtime
Batterijlevensduur	4...6 Year

Battery graph comments	Deze grafiek is gebaseerd op de daadwerkelijk gemeten gebruikstijdgegevens. Alle metingen zijn verricht met nieuwe, volledig opgeladen accu's en een gelijkmatige weerstandsbelasting (PF = 1,0). De werkelijke gebruikstijden kunnen verschillen van de waarden in deze grafiek. De werkelijke gebruikstijden zijn afhankelijk van verschillende variabelen, zoals de leeftijd van de accu, het oplaadniveau van de accu, omgevingsfactoren en de kenmerken van de aangesloten belasting.
Verlengbare bedrijfstijd	0

Algemeen

Max runtime	45 min
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Fysisch

Kleur	Beige
Hoogte	16,5 cm
Breedte	9,1 cm
Diepte	28,4 cm
Gewicht product	6,32 kg
Montagelocatie	Voorzijde
Mounting preference	No preference
Montagemodus	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Ingang

Netfrequentie	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-meting
Limieten ingangsspanning	180...266 V
Maximale ingangsstroom	7 A
Vermogen schakelstroom	7 A

Uitgang

Max. configureerbaar vermogen (Watt)	210 W
Uitgangsfrequentie (synchr met net)	47...63 Hz sync naar netvoeding 50/60 Hz +/- 1 Hz niet synchr
Topologie	Stand-by
Maximum configurable power in VA	350 VA
Overdrachtsduur	Standaard 6 ms: maximaal 10 ms

Conformiteit

Productcertificeringen	C-Tick CE GOST VDE
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Equipment Protection Policy	Levenslang: 100000 Euro Levenslang: 50000 Engelse pond

Milieu

Omgevingstemperatuur bij werking	0...40 °C
Relatieve vochtigheid	0...95 %
Werkingshoogte	0...10000 ft
Omgevingstemperatuur bij opslag	-15...45 °C
Relatieve luchtvochtigheid voor opslag	0...95 %

Opslaghoogte	0,00...15240,00 m
Warmteverspreiding	19 Btu/h

Communicatie- en beheer

Vrije slotposities	0
Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Overspanningsbeveiliging en -filtering

Piekenergiewaarde	310 J
Filtering	Fulltime multi-pole ruisfilter: 5% ieee piekstroombdoorlaat :reactietijd op schommelingen in het voltage: voldoet aan ul 1449

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24,000 cm
Package 1 Width	19,000 cm
Package 1 Length	41,500 cm
Package 1 Weight	6,435 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	142,000 cm
Package 2 Width	100,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	492,450 kg
SCC14	10731304016349

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Geoptimaliseerde energie-efficiëntie	Energieefficiënt product
Take-back	Take-back program available

Contractuele waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------