

XACA2713

hangend controlestation XAC-A - 2 drukknoppen - 1 noodstop



Hoofdkenmerken

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Productgamma | Harmony XAC |
| Type product of component | Pendelcontrolestation |
| Korte naam apparaat | XACA |

Complementaire kenmerken

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type hangende drukknoopkast | Dubbel geïsoleerd |
| Materiaal kast | Polypropyleen |
| Type elektrische kring | Stuurkring |
| Type behuizing | Volledig klaar voor gebruik |
| Toepassing hangende drukknoopkast | Sturing van hijsmotor met 1 snelheid |
| Samenstelling controlestation | 2 drukknoppen + 1 noodstop |
| Type bedieningsknop | Eerste drukkноп 1 NO raise, slow Tweede drukkноп 1 NO lower, slow Stopdrukkноп Ø 30 mm 1 NC vergrendeling |
| Compatibiliteit product | ZB2BE101 voor elke richting ZB2BE102 voor noodstop |
| Mechanische vergrendeling | Met mechanische vergrendeling |
| Kleur hangende drukknoopkast | Geel |
| Aansluitingen - klemmen | Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² zonder kabelhuls Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ² met kabelhuls |
| Normen | EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 |
| Productcertificeringen | CCC GOST |
| Beschermende behandeling | TH |
| Omgevingstemperatuur bij werking | -25...70 °C |
| Omgevingstemperatuur bij opslag | -40...70 °C |
| Trillingsweerstand | 15 gn (f= 10...500 Hz) conform IEC 60068-2-6 |
| Schokbestendigheid | 100 gn conform IEC 60068-2-27 |
| Overspanningscategorie | Klasse II conform IEC 61140 |
| IP-beschermingsgraad | IP65 conform IEC 60529 |
| IK-beschermingsgraad | IK08 conform EN 50102 |
| Mechanische levensduur | 1000000 cycli |
| Ingang kabel | Rubberen mof met getrapte ingang 8...26 mm |
| Aanduiding contactcode | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform IEC 60947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conform IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform IEC 60947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conform IEC 60947-5-1 appendix A |

| | |
|---|--|
| lthe conventionele thermische stroom in behuizing | 10 A |
| [Ui] nominale isolatiespanning | 600 V (vervuilingsgraad 3) |
| [Uimp] nominale stoothoudspanning | 6 kV conform IEC 60947-1 |
| Werking contacten | Vertraagd afvallend |
| Maximum resistance across terminals | 25 MOhm |
| Bedieningskracht | 10 N drukknop 8 N noodstop |
| Kortsluitbeveiliging | 10 A beveiliging met zekering via patroon zekering type gG |
| Nominaal bedrijfsvermogen in W | 40 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform IEC 60947-5-1 appendix C 48 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform IEC 60947-5-1 appendix C 65 W DC-13 voor 1000000 cycli, gebruiksnelheid <60 cyc/mn bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 (inductief laden) conform IEC 60947-5-1 appendix C |
| Beschrijving klemmen ISO nr 1 | (13-14)NO |
| Beschrijving klemmen ISO nr 2 | (11-12)NC |
| Terminalidentificer | (13-14)NO (11-12)NC |
| Gewicht product | 0,575 kg |

Verpakkingseenheden

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 10,000 cm |
| Package 1 Width | 12,000 cm |
| Package 1 Length | 52,500 cm |
| Package 1 Weight | 633,000 g |
| Unit Type of Package 2 | P06 |
| Number of Units in Package 2 | 30 |
| Package 2 Height | 73,500 cm |
| Package 2 Width | 80,000 cm |
| Package 2 Length | 60,000 cm |
| Package 2 Weight | 32,050 kg |

Duurzaamheid van het aanbod

| | |
|-----------------------------------|---|
| Status handhaafbaar aanbod | Green Premium-product |
| REACH-regelgeving | REACH-verklaring |
| REACH vrij van SVHC | Ja |
| EU-richtlijn RoHS | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS |
| Vrij van giftige zware metalen | Ja |
| Kwikvrij | Ja |
| RoHS-regulering China | RoHS-verklaring China |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | Ja |
| Milieu-informatie | Milieuprofiel Van Het Product |
| WEEE | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

Contractuele waarborg

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|