

Gegevensblad product

Kenmerken

LV429434

Elektrische bediening 220-240V 50/60Hz
208-277V 60Hz Compact NSX100-160F/N/H/S/
L



Hoofdkenmerken

Korte naam apparaat	MT250
Type product of component	Motormechanisme
Apparaattoepassing	Automatische veeraanspanning
Bereik compatibiliteit	ComPacT new generation (ComPacT NSX100 new generation) ComPacT new generation (ComPacT NSX160 new generation) Compact (ComPacT NSX100) Compact (ComPacT NSX160) Compact (ComPacT NSX DC new generation) NSX100 DC Compact (ComPacT NSX DC new generation) NSX160 DC Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC PowerPact Multi-standaard (PowerPact Multistandard) Easypact (EasyPact CVS250) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact H)
Type bediening	Standaard
[Uc] spanning stuurkring	208...277 V AC 60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Vast
Circuit breaker frame rated current	160 A 100 A

Complementaire kenmerken

Type controlesignaal	Impuls Onderhouden
Circuit breaker response time	< 700 ms open < 80 ms closed
Maximale bedrijfsfrequentie	4 per minuut
Energieverbruik in VA	500 VA sluiten 500 VA openen
Meegeleverde apparatuur	SDE adapter
Beschrijving vergrendelingsopties	Hangslot in UIT-positie 1 tot 3 hangsloten Ø 5 tot Ø 8

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,7 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	17,0 cm
Package 1 Weight	1,39 kg
Unit Type of Package 2	S04

Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	21,526 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------