

Gegevensblad product

Kenmerken

XZCC12FDM50B

connector vrouwelijk, M12, 5 pinnen, recht -
kabelwartel PG 7



Hoofdkenmerken

Productgamma	Telemecanique Cabling components
Categorie toebehoren/ aparte onderdelen	Bekabelingstoebereiden
Type toebehoren/aparte onderdelen	Connector
Elektrische aansluiting	Rechte vrouwelijke connector M12, 5 pinnen
Kraagmateriaal	Metaal
Status LED	Zonder
Kabelaansluiting	Schroefaansluitblok / draadgrootte <0,75 mm ² / klemvermogen 3...6 mm

Complementaire kenmerken

Type kabelwartel	Pg 7
Bevestiging kabelconnector	Opschroeven
[Ue] nominale bedrijfsspanning	30 V AC 36 V DC
[In] nominale stroom	3 A
Materiaal kast	Kunststof
Minimum insulating resistance	1000 GOhm
Contactweerstand	8000 μOhm
Gewicht product	0,02 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur bij werking	-40...85 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	10 cm
Package 1 Length	11,5 cm
Package 1 Weight	27 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	1,687 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------