

Gegevensblad product Kenmerken

DF103

Zekeringhouder 3P 32A - zekeringmaat 10x38 mm - TeSys DF



Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Productnaam	TeSys DF
Type product of component	Zekeringhouder
Korte naam apparaat	DF10
Compatibiliteit product	DF2CA zekeringcartridge DF2CN zekeringcartridge
Beschrijving polen	3P
Formaat smeltveiligheid	10 x 38 mm
Type zekering	, gG , aM
Type bediening	Omschakelen vergrendelbaar met hangslot
Gebruikscategorie	AC-20B conform IEC 60947-3 DC-20B conform IEC 60947-3
[Ue] nominale bedrijfsspanning	690 V AC 690 V DC
Ie toegekende bedrijfssroom	32 A bij 400 V AC
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	32 A bij <20 °C
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V AC
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV
Overspanningscategorie	III
Kortsluitweerstand	120 KA 400 V conform IEC 60947-3 120 KA 500 V conform IEC 60947-3
Vermogensdissipatie in W	3 W maximum power dissipation by fuse

Complementaire kenmerken

Normen	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1 EN 45545-2: R22 HL2
Productcertificaten	IEC UL erkend CSA CCC EAC DNV-GL
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Montagepositie	Verticaal (tolerantie: +/- 23°)
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...16 mm ² stijve Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...6 mm ² stijve Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...16 mm ² flexibel with or without Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...6 mm ² flexibel with or without
Aandraaimoment	2,2 N.M - met schroevendraaier PZ2 2,2 N.m - met schroevendraaier vlak Ø 5,5 mm

Hoogte	79,5 mm
Breedte	52,5 mm
Diepte	61 mm
Gewicht product	0,126 kg
Hoeveelheid per set	Set van 4

Omgeving

Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur voor werking	-40...70 °C with derating above 20°C
Bedrijfshoogte	0...2000 m
IP-beschermingsgraad	IP20
Vervuilingsgraad	3
Vuurbestendigheid	960 °C conform IEC 60695-2-1
Compatibiliteitscode	DF10

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,300 cm
Package 1 Width	6,200 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	133,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	6,800 cm
Package 2 Width	8,500 cm
Package 2 Length	22,200 cm
Package 2 Weight	570,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	64
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,504 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------