

Gegevensblad product

Kenmerken

DF143NVC

Zekeringhouder 3P+N 50A - zekeringmaat
14x51 mm - indic. gesmolt.zek. - TeSys DF



Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Productnaam	TeSys DF
Type product of component	Zekeringhouder
Korte naam apparaat	DF14
Apparaatsamenstelling	Tubular link voor locked in Neutral pole
Compatibiliteit product	DF3EA fuse cartridge striker DF3EN fuse cartridge striker DF14AM hulpcontactblok
Beschrijving polen	3P + N
Formaat smeltveiligheid	14 x 51 mm
Type zekering	, gG , aM
Type bediening	Omschakelen
Lokale signalering	Doorgebrande zekeringindicator
[Ue] nominale bedrijfsspanning	690 V AC 690 V DC
Ie toegekende bedrijfstrom	50 A
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V AC
[Uimp] nominale stoothoudspanning	8 kV
Ipk nominale grensstroompiek	15 kA met buisverbindingen conform IEC 60269-1
Kortsluitweerstand	120 KA 400 V conform IEC 60947-3 120 KA 500 V conform IEC 60947-3 80 KA 690 V conform IEC 60947-3

Complementaire kenmerken

Normen	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 No 4248-1
Productcertificaten	IEC UL erkend CSA EAC
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Montagepositie	Verticaal (tolerantie: +/- 23°)
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5...25 mm ² stijve Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 2,5...10 mm ² stijve Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5...25 mm ² flexibel with or without Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 2,5...10 mm ² flexibel with or without
Aandraaimoment	3,5 N.m
Hoogte	110,8 mm
Breedte	105 mm
Diepte	76,5 mm
Gewicht product	0,573 kg
Hoeveelheid per set	Set van 1

Omgeving

Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40...80 °C
Omgevingstemperatuur voor werking	-20...60 °C with derating above 20°C
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
Beschermende behandeling	TH
Vuurbestendigheid	960 °C conform IEC 60695-2-1
Compatibiliteitscode	DF14

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	11,3 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	551,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,074 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------