

Gegevensblad product

Kenmerken

DF83N

Zekeringhouder 3P+N 25A - zekeringmaat
8,5x32 mm - TeSys DF



Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Productnaam	TeSys DF
Type product of component	Zekeringhouder
Korte naam apparaat	DF8
Apparaatsamenstelling	Tubular link voor locked in Neutral pole
Compatibiliteit product	DF2BA zekeringcartridge DF2BN zekeringcartridge
Beschrijving polen	3P + N
Formaat smeltveiligheid	8.3 x 31.5 mm
Type zekering	, aM , gG
Type bediening	Omschakelen vergrendelbaar met hangslot
Gebruikscategorie	AC-20B conform IEC 60947-3
[Ue] nominale bedrijfspanning	400 V AC
Ie toegekende bedrijfstrom	25 A bij 400 V AC
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	25 A bij <20 °C
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC
[Uimp] nominale stoothoudspanning	6 kV
Overspanningscategorie	III
Kortsluitweerstand	20 kA 400 V conform IEC 60947-3
Vermogensdissipatie in W	2,5 W maximum power dissipation by fuse

Complementaire kenmerken

Normen	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2
Productcertificaten	IEC EAC DNV-GL
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Montagepositie	Verticaal (tolerantie: +/- 23°)
Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...16 mm ² stijve Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...6 mm ² stijve Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...16 mm ² flexibel with or without Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...6 mm ² flexibel with or without
Aandraaimoment	2,2 N.M - met schroevendraaier PZ2 2,2 N.m - met schroevendraaier vlak Ø 5,5 mm
Hoogte	79,5 mm
Breedte	70 mm
Diepte	61 mm
Gewicht product	0,171 kg
Hoeveelheid per set	Set van 3

Omgeving

Omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur voor werking	-40...70 °C with derating above 20°C
Bedrijfshoogte	0...2000 m zonder onderbelasting
IP-beschermingsgraad	IP20
Vervuilingsgraad	3
Vuurbestendigheid	960 °C conform IEC 60695-2-1
Compatibiliteitscode	DF8

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	180 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	6,8 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	22,2 cm
Package 2 Weight	576 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	9,716 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------