

Gegevensblad product

Kenmerken

LE1M35M722

Motorstarter DOL in kast - 7,5kW/400V - 12...
16A - spoel 220 Vac - TeSys LE



Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys
Productnaam	TeSys LE
Korte naam apparaat	LE1M
Type product of component	Geïsoleerde DOL-starter
Apparaattoepassing	Standaard
Gebruikscategorie	AC-3
Apparaatsamenstelling	Contacteur Aardingsklem Nulleider klem Thermisch overbelastingsrelais
Instelbereik thermische bescherming	12...16 A
Motorvermogen kW	4 kW bij 240 V AC 50/60 Hz 7,5 kW bij 415 V AC 50/60 Hz 7,5 kW bij 380/400 V AC 50/60 Hz 3,7 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	220 V AC 50/60 Hz
Type bediening	Drukknop start groen I Drukknop stop/reset rood O

Complementaire kenmerken

Lokale signalering	In werking: LED (geel)
Nummer kabelinvoer	2 kabelingang: ISO20 bovenkant 2 kabelingang: ISO25 bovenkant 2 kabelingang: Pg 13 bovenkant 2 kabelingang: Pg 21 bovenkant 2 kabelingang: ISO20 basis 2 kabelingang: ISO25 basis 2 kabelingang: Pg 13 basis 2 kabelingang: Pg 21 basis 2 kabelingang: Pg 16 bovenkant 2 kabelingang: Pg 16 basis
Breedte	78 mm
Hoogte	160 mm
Diepte	108 mm
Gewicht product	0,6 kg

Omgeving

Materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene)
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529
Normen	IEC 60947-4-1
Omgevingstemperatuur voor werking	-5...40 °C
Omgevingskenmerken	Standaard omgeving
Productcertificeringen	UKCA

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	576 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,697 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------