

## Fiche produit Caractéristiques

81295  
CEE 125A 5P 380V 6U inclinée IP67



### Principales

Gamme	Mureva
Type de produit ou de composant	Socle
Nom abrégé d'appareil	Mureva socket
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+N+T
Type de réseau	C.a.
Standard de prise	Industriel

### Complémentaires

Mode d'installation	Monté sur panneau
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Angulaire
[In] courant assigné d'emploi	125 A
[Ue] tension assignée d'emploi	380...415 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	6 h
Matière de fiche, prise	Enveloppe: polymère technique auto-extinguible
Matériau des contacts	Broches: acier inoxydable Manchons: laiton plaqué nickel Ressorts: acier inoxydable
Mode de raccordement	Vis imperdables, tllmt desser
Section de câble	16...70 mm <sup>2</sup>
Poids du produit	1,342 kg
Dimension de base	110 x 114 mm
Hauteur	114 mm
Largeur	110 mm
Profondeur	166 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	RED

### Environnement

Normes	EN 60309-1 EN 60309-2
Degré de protection IP	IP67 conforme à IEC 60529
Degré de protection IK	IK08 conforme à EN 62262
Tenue au feu	850 °C conforme à IEC 60695-2-11
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s )

## Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,9 cm
Largeur de l'emballage 1	13,4 cm
Longueur de l'emballage 1	16,9 cm
Poids de l'emballage 1	1,492 kg
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	12,382 kg

## Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------