

Gegevensblad product

Kenmerken

19017

differentieelement Vigi NG125 - 63 A - 4P -
230..415 V - 30 mA



Hoofdkenmerken

Type product of component	Uitbreiding vermogenschakelaars
Korte naam apparaat	Vigi NG125
Beschrijving polen	4P
[In] nominale stroom	63 A
Type net	AC
Aardlekgevoeligheid	30 mA
Tijdvertraging differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse differentieelfunctie	Type A

Complementaire kenmerken

Locatie eenheid in systeem	Uitgang
Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] nominale bedrijfsspanning	230...415 V AC 50/60 Hz
Technologie uitschakeling differentiëel	Spanningsonafhankelijk
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2
[Uimp] nominale stothoudspanning	8 kV conform IEC 60947-2
Montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
Elektrische aansluiting op MCB	Met schroeven
Stap van 9 mm	9
Hoogte	118 mm
Breedte	189 mm
Diepte	81 mm
Gewicht product	0,45 kg
Elektrische levensduur	10000 cycli conform IEC 60947-2
Aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen 1...35 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen 1,5...50 mm² stijve
Draadstriplengte	20 mm
Aandraaimoment	3,5 N.m

Omgeving

Normen	IEC 60947-2 IEC/EN 61009-2-1
IP-beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60947-2
Vervuilingsgraad	3 conform IEC 60947-2
Elektromagnetische compatibiliteit	8/ 20 µs impulsweerstand, 3000 A conform IEC 60947-2
Tropicalisatie	2 conform IEC 60068-1
Relatieve vochtigheid	95 % bij 55 °C
Werkingshoogte	2000 m

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	26,0 cm
Package 1 Weight	585,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,166 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------