

Gegevensblad product

Kenmerken

GVAD0110

hulpcontact - 1 NO + 1 NC (fout)



Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys TeSys Deca
Korte naam apparaat	GVAD
Type product of component	Hulpcontactblok
Compatibiliteit product	GV2ME GV2L GV3P GV2P GV3L GV2LE GV2RT
Montagelocatie	Linkerzijde
Hulpcontacten bedrijfsstatus	Storingssignaal 1 NC
Samenstelling poolcontact	1 NO + 1 NC

Complementaire kenmerken

[Ui] nominale isolatiespanning	690 V conform IEC 60947-1 300 V conform UL 508 300 V conform CSA C22.2 Nr 14
[Ue] nominale bedrijfsspanning	48...690 V AC 24...240 V DC
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	6 A 2,5 A voor Storingssignalisatie
Type bescherming	GB2CB... stroomonderbreker GG-zekering 10 A
Mechanische levensduur	100000 cycli
Minimale schakelstroom	5 mA
Minimale schakelspanning	17 V
Nominaal bedrijfsvermogen in VA	300 VA bij 48 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli 414 VA bij 690 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli 500 VA bij 110...127 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli 500 VA bij 500 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli 650 VA bij 440 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli 720 VA bij 230...240 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli 850 VA bij 380...415 V AC-15 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli 36 VA bij 24 V AC-14 - elektrische duurzaamheid: 1000 cycli 48 VA bij 48 V AC-14 - elektrische duurzaamheid: 1000 cycli 72 VA bij 110...127 V AC-14 - elektrische duurzaamheid: 1000 cycli
Nominaal bedrijfsvermogen in W	120 W bij 240 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli 140 W bij 110 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli 140 W bij 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli 180 W bij 60 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli 240 W bij 48 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 100000 cycli 15 W bij 48 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 1000 cycli 24 W bij 24 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 1000 cycli 9 W bij 60 V DC-13 - elektrische duurzaamheid: 1000 cycli
Aandraaimoment	1,4 N.m - op schroefklem aansluitingen
Hoogte	89 mm
Breedte	9,3 mm
Diepte	66 mm

Gewicht product	0,055 kg
Kleur	Donkergrijs

Omgeving

Omgevingskenmerken	Normale omgeving
Productcertificeringen	UKCA

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,700 cm
Package 1 Width	1,500 cm
Package 1 Length	6,600 cm
Package 1 Weight	47,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	10,000 cm
Package 2 Weight	500,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,380 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------