

Gegevensblad product

Kenmerken

LADT2

hulpcontactenblok TeSys - 1 NO + 1 NC -
schroefklemmen - bereik tijdvertraging 1-30s



Hoofdkenmerken

Gamma	TeSys TeSys Deca
Productnaam	TeSys Deca
Type product of component	Elektronische tijdvertraging hulpcontactblok
Bereik compatibiliteit	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Montagelocatie	Voorzijde
Samenstelling poolcontact	1 NO + 1 NC
Contacts operation	Time delay
Type tijdvertraging	Inschakelingsvertraging
Bereik tijdvertraging	1...30 s
[Ue] nominale bedrijfsspanning	690 V AC 25...400 Hz
Ie toegekende bedrijfssroom	6 A bij 120 V AC-15 1,04 A bij 690 V AC-15 0,55 A bij 125 V DC-13 0,1 A bij 600 V DC-13
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V conform IEC 60947-5-1 600 V conform UL 60947-5-1 600 V conform CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A bij <60 °C
Normen	CSA C22.2 No 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN/IEC 60947-5-1
Productcertificeringen	IECEE CB Scheme UL CSA CCC EAC UKCA

Complementaire kenmerken

Irms nominale maakcapaciteit	140 A bij ≤ 690 V AC conform IEC 60947-5-1 250 A bij ≤ 690 V DC conform IEC 60947-5-1
Toelaatbaar kortstondig vermogen	100 A bij <60 °C 1 s 120 A bij <60 °C 500 ms 140 A bij <60 °C 100 ms
Type bescherming	GG-zekering 10 A
Mechanische levensduur	5 Miljoen schakelingen
Minimale schakelstroom	5 mA
Minimale schakelspanning	17 V
Niet-overlappendijgtijd	1,5 Ms bij de-energiseratie geen overlap tussen NC en NO contact 1,5 ms bij energiseratie geen overlap tussen NC en NO contact
Isolati weerstand	> 10 MOhm

Aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel zonder Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm²flexibel zonder Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...2,5 mm²stijve Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...2,5 mm²stijve Schroefklem aansluitingen
Aandraaimoment	1,7 N.M - met schroevendraaier plat Ø 6 mm 1,7 N.M - met schroevendraaier Philips No 2 1,7 N.m - met schroevendraaier pozidriv No 2
Hoogte	48 mm
Breedte	44 mm
Diepte	61 mm
Kleur	Donkergrijs

Omgeving

Omgevingskenmerken	Normale omgeving
IP-beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
Beschermende behandeling	TH conform IEC 60068
Omgevingstemperatuur bij opslag	-60...80 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-40...70 °C
Bedrijfshoogte	3000 m

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,2 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	5 cm
Package 1 Weight	74 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,2 cm
Package 2 Width	13 cm
Package 2 Length	24 cm
Package 2 Weight	752 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	140
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	11 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform  EU-verklaring RoHS
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

Contractuele waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------